

金属外螺纹90度尼龙软管接头，90度尼龙软管接头

产品名称	金属外螺纹90度尼龙软管接头，90度尼龙软管接头
公司名称	上海顶佳机械设备科技有限公司
价格	9.60/个
规格参数	品牌:TLYBFZ 型号:M25X1.5
公司地址	奉贤区庄行镇芦泾村628号210室
联系电话	021-51985975 13774312818

产品详情

材质：尼龙，黄铜镀镍螺纹

颜色：黑色/灰色

温度：-45 ~+120 ，短时间150

防护等级：IP66, IP68(与软管及RLS密封垫配合使用)

特性：自熄灭性好，不含卤素，磷，镉，同时具有极好的抗冲击强度

PG制螺纹：

型号

配波纹管规格

内径(mm)

尺寸(mm)

牙规格

包装(pcs/bag)

A

B

C

E

TLYB-PG7

AD10 1/4"

8.5

17.5

46.0

8.0

12.5

PG7

50

TLYB-PG9

AD13 5/16"

11.1

20.5

57.0

10.6

15.2

PG9

TLYB-PG11

AD15.8 3/8"

12.0

23.2

60.5

11.3

18.6

PG11

TLYB-PG16

AD21.2 1/2"

16.5

30.3

73.0

22.5

PG16

TLYB-PG21

AD28.5 3/4"

22.4

37.1

83.0

28.3

PG21

TLYB-PG29

AD34.5 1"

30.9

44.4

96.7

37.0

PG29

30

TLYB-PG36

AD 42.5 1 1/4"

39.0

53.0

108.5

12.2

47.0

PG36

20

TLYB-PG48

AD54.5 2"

48.5

66.6

127.0

14.7

59.3

PG48

10

公制螺纹：

TLYB-M20*1.5

AD15.8 3/8

11.9

17.5

10.0

M20*1.5

TLYB-M12*1.5

AD10 5/16"

20.7

56.5

10.4

M12*1.5

TLYB-M16*1.5

AD13 3/8"

23.2

11.2

15.9

M16*1.5

AD21.2 1/2"

15.5

30.4

12.1

19.6

TLYB-M25*1.5

AD28.5 3/4"

20.6

36.8

13.6

24.9

M25*1.5

TLYB-M32*1.5

AD34.5 1"

27.4

44.3

15.3

32.4

M32*1.5

TLYB-M40*1.5

AD42.5 1 1/4"

34.1

53.0

17.3

40.3

M40*1.5

TLYB-M50*1.5

AD54.5 2"

41.2

66.3

50.0

M50*1.5

金属内螺纹90度尼龙软管接头

产品型号 黑色 : B 灰色;G 螺纹规格 适配软管 B C D E G F 包装数量

TLYB-RL13-M16-90 ° (B、 G)

M16X1.5 AD13.0 14 43.1 20 10.7 60.8 24 50

TLYB-RL16-M16-90 ° (B、 G)

M16X1.5 AD15.8 14 43.9 23 11 64 27 50

TLYB-RL21-M20-90 ° (B、 G)

M20X1.5 AD21.2 15 49.1 28.5 15 68.6 32 50

TLYB-RL28-M25-90 ° (B、 G)

M25X1.5 AD28.5 15 57.8 37 20 78.7 37 20

TLYB-RL34-M32-90 ° (B、 G)

M32X1.5 AD34.5 15 67.8 43.5 25.5 92.9 47 20

TLYB-RL42-M40-90 ° (B、 G)

M40X1.5 AD42.5 16 85.5 53 32 114 53 10

TLYB-RL54-M50-90 ° (B、 G)

M50X1.5 AD54.5 16 98 66 42.5 131.5 63 5

TLYB-RL13-PG09-90 ° (B、 G)

PG09 AD13.0 12 41.1 20 10.560.8 24 50

TLYB-RL16-PG11-90 ° (B、 G)

PG11 AD15.8 12 41.9 23 11 64 27 50

TLYB-RL21-PG13-90 ° (B、 G)

PG13 AD21.2 14 48.1 28.5 14.5 68.6 32 50

TLYB-RL21-PG16-90 ° (B、 G)

PG16 AD21.2 1