

# 海光HG72芯ODF配线架 光纤配线箱

产品名称	海光HG72芯ODF配线架 光纤配线箱
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	1400.00/个
规格参数	品牌:海光 型号:HG72芯ODF配线架 光纤配线箱 插入损耗:0.5
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

## 产品详情

### hg72芯odf配线架 光纤配线箱

光纤配线箱，简称odb，光缆与光通信设备的配线连接设备，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。

海光hg72芯odb光纤配线箱 odf综合配线架，产品特点：

- 全模块化设计，集熔接和配线于一体
- 12芯连接终接单元为独特的“笔记本式”翻页结构，可方便地对光纤地熔接、连接和调度进行真正的全面的操作
- 适配器呈现斜角28度卡接式安装，既保证了光纤的弯曲半径，又可以避免强光灼伤眼睛
- 既适用于非带状光纤，又适用于带状光纤
- 可安装于19英寸或23英寸机架（柜）上
- 12芯连接终接单元具有光缆纤芯和配线尾纤盘贮功能，最多可盘2米光缆纤芯
- 箱体前盖上配有记录牌，可对光纤的连接作清楚的标示
- 模块配有工作台，方便操作和维护

### 产品参数:

- 使用条件 \*工作温度： - 20 ~ 60 \*贮存温度： - 40 ~ 70 \*相对湿度： 85% ( +30 ° c )  
\*大气压力： 70kpa~106kpa 光电性能 \*标称工作波长： 850nm、 1310nm、 1550nm  
\*插入损耗： 0.5db \*回波损耗： pc 40db、 upc 50db、 apc 60db  
\*抗电强度： 3kv(dc)/1min不击穿、无飞弧； \*绝缘电阻： 1000m /500v(dc) \*寿命： 10000次  
\*收容盘光纤弯曲半径： 40mm 机械性能 \*塑料件燃烧性能符合gb51697的规定。  
\*光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm

\*光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍

\*壳体采用厚度1.5-2mm优质冷轧板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便 功能

\*具有光缆固定和保护功能 \*具有光缆终接功能 \*调线功能 \*光缆纤芯和尾纤的保护功能

hg72芯光纤配线箱：

外形尺寸：200\*430\*280

重量：10.6kg

海光hg-odf光纤配线箱,配线架,又称odf数字配线箱,ftth综合配线箱,odf多媒体配线箱,odf多媒体信息箱,odf单元箱,符合yd/t778、iec 11801、ansi/tia/eia 568以及gb/t51697标准要求。以12芯熔配一体化模块熔接盘基本单元,通过odf配线架组成24-96芯等规格单元的综合配线架。