

内外结构精心设计符合人工学实验功能环保之需求

产品名称	内外结构精心设计符合人工学实验功能环保之需求
公司名称	广东澳美实验室系统装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:澳美
公司地址	广州高新技术产业开发区崖鹰石路8号A311
联系电话	020-29875006 18620181118

产品详情

支撑横梁：60*40*1.5mm 上海宝钢冷轧矩形方通，表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重 > 250 公斤，使用寿命 > 15 年。

台面：大理石/12.7mm实芯理化板/威盛亚理化板/千思板/环氧树脂板/陶瓷杯，采用实验室专用腐蚀台面，抑菌，易清洁，操作面前缘上边经圆滑处理，美观且光滑而不伤手；

门板：采用16mm厚三聚氰胺中纤板，外贴1mm厚优质防火板，以2mm厚PVC封边条封边，与板材融为一体，黏结牢固可靠。

主框架：20*50*1.2mm扁管或 50*1.2mm方管，一次开模成型的铝型管材，表面经纯环氧树脂塑粉防静电高温固化处理，具防酸碱、防腐蚀的特点；

柜体：采用优质环保16mm厚三聚氰胺一次成型板，2mm厚PVC高温热压封边防水处理；采用下托式安装方式。

抽屉板：采用同门板材料，两侧设有优质限位装置，快捷而顺畅；

层板、背板：采用优质环保E1级16mm厚三聚氰胺一次成型板；

插座：松本国际电工，220V/10A的多功能插座；

铰链：合资 110 度 DTC 自闭式铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。

导轨：合资 DTC 三节静音导轨，破坏性试验可达 5 万次以上，耐腐蚀、承重、经久耐用。

调整脚：专用不锈钢可调脚，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能，外型美观，设计人性化。

龙头：采用台湾拓孚--TOF牌实验室减压三口水龙头，陶芯、铜管、尖嘴型，外经防腐喷塑处理；

水槽：下托式安装，并做回固处理。排水口设有硬质PP防臭防堵收集器。下水管采用硬质PVC，壁厚2mm；

把手：铝合金成型拉手，外经防腐处理；

层板：材质及制造工艺与柜身相同，活动结构，可调节相对高度。

<http://www.aomeilab.com/>