科韧热塑性弹性体TPV汽车工业应用

产品名称	科韧热塑性弹性体TPV汽车工业应用
公司名称	河南科韧高分子材料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:科韧 型号:KEREN100
公司地址	虞城县产业集聚区诚信大道南侧
联系电话	0370-4128986 18539953790

产品详情

河南科韧高分子材料有限公司始终致力于不断创新和累积市场认知，因此能提供在诸如玻璃导槽、封装耐候密封及其它要求严苛的密封应用中表现出优异性能的科韧 TPV 系列牌号。

科韧 TPV 的特点：耐极端温度和耐化学性；实现多部件系统集成，提高设计灵活性；具有成本效益，适应各种加工工艺；外观协调，更加美观

科韧热塑性弹性体TPV　玻璃封装密封

主要优点：持久的密封性能；功能集成和重量减轻；与 EPDM 相比，热塑性材料加工工艺成本低；良好的亚光面（颜色与玻璃导槽/水切密封相匹配）；优异的抗紫外线和耐老化性能

生产工艺：拉伸贴合玻璃封装；通过注塑直接进行玻璃封装；替换材料EPDM、PVC/NBR、TPU、TPE-S

科韧热塑性弹性体TPV　内外水切密封

主要优点：持久的密封性能与 EPDM 相比降低了成本（聚丙烯组合）；取代金属，减轻了重量；良好的表面外观；优异的抗紫外线（外水切）、耐老化性能

生产工艺：共挤（双硬度）；替换材料；带植绒的 EPDM、TPE-S、PVC/NBR；金属

科韧热塑性弹性体TPV　玻璃导槽密封

主要优点：与 EPDM 相比降低了产品成本；良好的表面外观；平滑/ 弹性表面 — 无喷霜现象；优异的抗紫外线和耐老化性能

主要优点：与 EPDM 相比降低了产品成本；良好的表面外观；平滑/ 弹性表面 — 无喷霜现象；优异的抗紫外线和耐老化性能

生产工艺：共挤（双硬度）；替换材料；带植绒的 EPDM

生产工艺：共挤（双硬度）；替换材料；带植绒的 EPDM

科韧热塑性弹性体TPV　端盖和转角接头密封

主要优点：持久的密封性能；与 EPDM 相比，降低了产品成本（无需后续加工，成型周期时间短）；可粘接于 EPDM；良好的表面外观；平滑/ 弹性表面 — 无喷霜现象；优异的抗紫外线和耐老化性能；

生产工艺：嵌件注塑；替换材料：EPDM

科韧热塑性弹性体TPV　切线密封

主要优点：良好的密封性能；通过功能集成实现成本效益；加工方便，加工窗口宽；优异的抗紫外线、耐老化性能

生产工艺：挤出

替换材料：EPDM

科韧热塑性弹性体TPV　排气罩格栅密封

主要优点：持久的密封性能；通过功能集成实现成本效益；减轻重量；优异的抗紫外线和耐老化性能；
生产工艺：挤出；注塑