

混凝土防腐硅烷 异丁基三乙氧基硅烷

产品名称	混凝土防腐硅烷 异丁基三乙氧基硅烷
公司名称	北京德瑞兴科技有限公司
价格	2.00/公斤
规格参数	品牌:北京德瑞兴 型号:DRX-X1 包装:20公斤/桶
公司地址	北京市顺义区李遂镇李遂村南五街35号
联系电话	01060449999 18519328631

产品详情

混凝土防腐硅烷 异丁基三乙氧基硅烷

姚经理:185-1932-8631 qq:2509-5920

德瑞兴官网：www.bjdrxgs.com

混凝土防腐硅烷 异丁基三乙氧基硅烷

赋予混凝土表面的微观结构长期的憎水性，并保持呼吸透气功能，大大降低了水和有害氯离子等的侵入，确保了混凝土结构免受腐蚀。可有效防止基材因渗水、日照、酸雨和海水的侵蚀而对混凝土及内部钢筋结构的腐蚀、疏松、剥落、霉变而引发的病变，提高建筑物的使用寿命。

混凝土防腐硅烷 异丁基三乙氧基硅烷

广泛应用于钢筋混凝土结构中，如高档建筑物的内外墙面及屋面和地面、停车场、车库、库房和冷库、游泳池、高速公路、桥梁结构、高速公路、港口码头、海工等，混凝土防腐硅烷

特别适用于在恶劣环境中使用的高标号混凝土结构，受盐雾、化冰盐侵蚀的公路、立交桥、电线杆、污水处理厂的污水处理池、垃圾填埋场、温差极大的高原地区等。

混凝土防腐硅烷 异丁基三乙氧基硅烷使用方法：

- 1、使用前应清洁基材表面，所有被处理表面应无积水、污物、灰尘、油污和其他污染物。
- 2、可使用密封喷枪、滚筒或刷子等进行施工。如使用刷子或滚筒施工，应当重复涂抹，保持表面润湿几

分钟；如使用密封喷枪，应持续喷涂直至基底彻底渗透为止，对立面进行作业时，应当从下往上喷涂，使垂流长度达15~20cm。

3、异丁基三乙氧基硅烷使用前，为保证相溶性并达到理想的防水效果，应对要处理的每个表面进行应用测试。

包装贮存：

包装：20kg/桶。

贮存：混凝土防腐硅烷 异丁基三乙氧基硅烷保质期为1年。