天然气在线密度测试仪零售价格和批发价格

产品名称	天然气在线密度测试仪零售价格和批发价格
公司名称	厦门易仕特仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区乌石浦二里19号302室
联系电话	15080313675 18050021727

产品详情

天然气在线密度测试仪零售价格和批发价格

易仕特其他在线密度测试仪：

盐酸在线密度测试仪、尿素在线密度测试仪、车用尿素在线密度测试仪、氨水在线密度测试仪、果汁在线密度测试仪、炼乳在线密度测试仪、洗煤在线密度测试仪、润滑油在线密度测试仪、番茄汁在线密度测试仪、黑浆在线密度测试仪、啤酒在线密度测试仪、天然气在线密度测试仪、糖浆在线密度测试仪、乳糖在线密度测试仪、钾碱在线密度测试仪【更多液体在线密度测试仪详情欢迎致电厦门易仕特仪器有限公司黄工：17750585159】

天然气在线密度测试仪技术参数：

1. 输出：4～20mA电流输出，数字信号（HART协议）；
2. 精度：0.001g/cm3；
3. 密度量程：0～2g/cm3 ；0～3g/cm3；
4. 仪表电源：16～30VDC供电，推荐使用24VDC；
5. 分 辨 率：0.0005g/cm3；
6. 温度量程：0～100℃；
7. 温度精度：0.2℃；
8. 环境温度：-10～60℃；
9. 湿度范围：0～90%。

主要特点

1. 采用一体化结构的两线制变送器，无活动部件维护简单；
2. 四位半数字液晶显示；
3. 安装使用方便，插入液体即可显示读数；
4. 使用于流体或静止液体，适合于管道和罐体安装；
5. 温度和密度两个参数可交替显示，便于进行行业标密换算；
6. 连续在线测量液体密度无过程中断，可直接用于生产过程控制；
7. 接触液体部件全部为几种介质不锈钢材料制造，安全；卫生；
8. 本介安全型可用于危险环境，卫生型可安装于食品生产现场
9. 现场校准无需标准表，简单方便；
10. 本质安全型可用于危险现场.卫生型可安装于食品生产现场。

天然气在线密度测试仪工作原理：

天然气在线密度测试仪工作原理：一定高度的液柱产生的压力与该液体的密度成正比。即：P= ρ gh 式中：P—— 一定高度的液柱产生的压力； ρ —— 该液体的密度；g—— 测量地重力加速度；h—— 液位的高度；根据压力仪表测量的压力值，在测量地重力加速度与液柱的高度已知的条件下，就可以得到被测量液体的密度值。