

# 变电站/高压线激光驱鸟系统，赶鸟系统

产品名称	变电站/高压线激光驱鸟系统，赶鸟系统
公司名称	深圳御泽天科技有限公司
价格	面议
规格参数	波长:532nm绿激光 功率:0~500MW 覆盖距离:半径100米
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新沙路中星大厦801室
联系电话	0755-22277778 13826586185

## 产品详情

产品特点：1、体积小、结构紧凑 2、自带转台、跟踪方便 3、功率适中、能耗极低 应用：  
1、电网驱鸟 2、激光致眩 3、农田驱鸟 详细参数：

型号： PT-QNL-300-532

功率： 0~500mw

激光类型： 532nm绿激光

激光安全等级： Class II

光束直径： 5mm

发散角： <2mrad

激光器使用寿命： 10000H

覆盖范围半径： 100米

覆盖角度水平： 0~270度（最大），俯仰-15~+15度

扫描速度： 2度/s~10度/s（可调）

光照条件： 小于15,000勒克斯

存储温度： -20 ° C to 55 ° C

工作环境温度： -20 ° C至+ 50 ° C

环境湿度： 10% ~ 95%

工作方式： 全天候自动运行或设定时间段工作

系统供电电源： 12V直流输入

外壳防护等级： IP65保护外壳（ IEC 60529）

适用海拔高度： 2300m（ ASL）

重量： 4Kg

整机颜色： 灰白

远程手动控制： 标配

有枪机型和球机型可选