

西门子3WT空气断路器，4000A及以下

产品名称	西门子3WT空气断路器，4000A及以下
公司名称	合肥海纳机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西门子 型号:3WT空气断路器 西门子3WT空气断路器:4000A(AC)及以下
公司地址	安徽 合肥市瑶海区 安徽合肥瑶海区长江东大街 与肥东路交口，闽商国贸A座806，807
联系电话	0551-64231676 13956060992

产品详情

西门子3WT空气断路器，4000A(AC)及以下的优点

柜门密封框架使防护等级提高，断路器能完全地就地操作

可从断路器的顶部或底部进线

抽出式断路器可用标准锁锁定，以防断路器被移动

当断路器本体被取出后，可用标准锁锁住导向框架

过载和短路脱扣后的信号触头，带有机械合闸锁定装置

高防护等级，带盖板IP55

断路器配有满足要求数量的辅助回路接线端子

操作简便

清晰的“合闸—分闸”（ON-OFF）指示器，并带有辅助信号触头

标配带有信号触头的合闸准备就绪指示器

模块化

许多部件，如辅助脱扣器、电动操作机构、电子脱扣器以及电流互感器都可以进行更换或改型，以保证断路器适合不断变化的需求。

功率损耗低

适合于安装在通风较差的狭小空间内

技术标准

IEC 60947-2，GB 14048.2，CCC 认证，

耐气候等级符合IEC 60068-2-30，

根据要求可提供海运分类认证。

运行条件

3WT空气断路器耐气候等级符合IEC 60068-2-30 标准。

这种断路器设计用于无恶劣工作条件（如灰尘、腐蚀性蒸汽以及有害气体）存在的封闭场合。

当安装在多尘或潮湿区域时，应提供合适的外壳。若周围空气中存在有害气体（如硫化氢），一定要保证充足的新鲜空气流入。

主要参数

分断容量：66kA，500V ;50kA,690V

额定电流：400A ~ 4000A

额定工作电压：至AC 690V

3WT空气断路器配有一个电动储能操作机构、电子脱扣器、辅助触头

以及辅助脱扣器。

负荷隔离开关不配备电子脱扣器。

标准断路器配置

具有LSI保护的电子脱扣器，带有背光功能的LCD 显示屏，指示脱扣原因的LED 状态指示灯，查询和试验按钮

辅助回路接线端子：断路器配有满足要求数量的接线端子

机械合闸和分闸按钮

柜门密封框IP40

脱扣信号触头（1 NO）

带信号触头的合闸准备就绪指示器

弹簧储能指示器

辅助触头（2 NO + 2 NC）

水平后置主回路连接母排，适用于固定式和抽出式

对于4极断路器，安装在左侧的第4 极（中性（N）线）能够承受

100% 的额定电流

脱扣机械指示和复位按钮，在脱扣后用于

- 脱扣后的机械指示
- 机械合闸锁定及手动复位

英语/中文/西班牙语/俄语/葡萄牙语/德语/土耳其语用户手册

抽出式断路器的附加功能

断路器分为抽出式本体及导向框架两部分

抽出式断路器控制面板上的位置指示器

带导轨的导向框架，使断路器抽出部分移动简便

抽出式断路器可锁定，以防止从指定位置滑出

负荷隔离开关的标准形式

不配装电子脱扣器

其它配置同标准断路器相同，请参阅“标准型”