

# 手柄对夹式硬密封蝶阀-华力特阀门

产品名称	手柄对夹式硬密封蝶阀-华力特阀门
公司名称	永嘉县华力特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华力特阀门 型号:D73H 适用介质 :水、蒸汽、油品、海水、酸类
公司地址	永嘉县瓯北镇江北街158号
联系电话	0577-67351051 13780170239

## 产品详情

手柄对夹式硬密封蝶阀-硬密封蝶阀厂家-华力特阀门

手柄对夹式硬密封蝶阀-硬密封蝶阀厂家【产品信息】 D73H手柄式对夹式硬密封蝶阀

### 硬密封蝶阀性能规范

#### 用途及特点

本蝶阀适用于食品、饮料、医药、化工式等纯净管路及工业环保、水处理、高层建筑、给排水管路作启闭或调节介质流量之用。采用标准 法兰连接尺寸：GB9115-88 GB91113-88；GB4216-84

结构长度：GB12221-89 压力试验：GB/T13927-92；ZBJ16006-90

### 硬密封蝶阀——主要技术参数

公称通径	DN ( mm)	50 ~ 150		
公称压力	PN ( Mpa)	1.0	1.6	2.5
试验压力Ps ( Mp a)	强度试验	1.5	2.4	3.75

	密封试验	1.1	1.76	2.75
适用介质	水、蒸汽、油品、海水、酸类			
适用温度	-29 ~ 425			

### 硬密封蝶阀——主要零件材料

名称	材料
阀体	碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钒钢
阀板	碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钒钢
阀杆	2Cr13、不修钢、铬镍钼钛钢
密封圈	不锈钢、氟塑料、聚丙脂
填料	氟塑料、柔性石墨

### D73 (H、F) - (10、16、25) C、P、R、V系列对夹式

公称通径DN	外形尺寸				法兰尺寸和螺栓尺寸					
					PN1.0MPa		PN1.6MPa		PN2.5MPa	
	L	H1	H	H3	D1	4-d	D1	4-d	D1	4-d
50	43	250	330	265	125	18	125	18	125	18
65	46	267	362	265	145	18	145	18	145	18
80	49	275	375	320	160	18	160	18	160	18

100	56	295	410	320	180	18	180	18	190	22
125	64	305	425	340	210	18	210	18	220	26
150	70	320	465	390	240	22	240	22	250	26

以上价格仅供参考，实际价格请联系厂家

### 手柄对夹式硬密封蝶阀-硬密封蝶阀厂家【厂家信息】

浙江永嘉华力特阀门有限公司

网址 [www.hualite-valve.com/](http://www.hualite-valve.com/)

手机 13505771616

电话 0577-67351051

传真 0577-67355850

QQ 402453542

联系人 金怡燕经理

地址 浙江省永嘉县瓯北镇江北街156-158号

浙江省永嘉县华力特阀门有限公司，位于闻名全国有“中国阀门之乡”——温州瓯北镇。公司创建于1988年，是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。公司率先建立了CAD/CAM阀门设计中心，三维立体模拟制造试验设计系统，并通过了ISO9001国际质量体系认证。是中国阀门协会会员企业。

公司主要产品有蝶阀、硬密封蝶阀、软密封蝶阀、通风蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、盲板阀、伸缩器等系列。产品采用ISO、API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、GB、IB等国内外先进标准设计制造。具有结构合理，制作工艺精湛，规格齐全，质量稳定等特点并以可用性、可信性、可靠性三大性能，产品广泛用于石油、化工、天然气、电力、冶金、制药、建筑、供水等行业。产品远销国内外，深受用户赞誉和信赖。

本文由永嘉县华力特阀门有限公司编辑，转载请注明[www.hualite-valve.com/diefa/jsymfdf/114.htm](http://www.hualite-valve.com/diefa/jsymfdf/114.htm)谢谢