

# DPG-25型电动雾化器

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | DPG-25型电动雾化器              |
| 公司名称 | 常州市创工干燥设备工程有限公司           |
| 价格   | 5000.00/件                 |
| 规格参数 | 品牌:创工<br>型号:DPG           |
| 公司地址 | 常州市郑陆镇三河口开发区              |
| 联系电话 | 0519-88913669 18052734889 |

## 产品详情

### DPG-25型电动雾化器

DPG电动喷雾离心雾化器：常州创工干燥配件离心喷雾干燥机的核心重要部件，目前市场配件普遍采用常规雾化器存在故障维修频率高现象，我公司经多年探索和针对性改进和特殊设计改善细节精度质量，产品效果佳，性价设备和配件目前可选择5-450型设备设计无级可调，合理匹配设备，配件质量过硬和保养使用操作配合相等，考虑客户对该产品更好使用维护，发货时有详细操作使用说明书和维护保养阅读，提供安装技改图、存在故障遗留问题技术支持。

- 1、性能稳定，采用变频器直接驱动，可长时稳定设定转速，不会因负荷变化。
- 2、转速无级可调，电动高速离心雾化器可根据干燥物料温度、粘度选择最佳转速；根据工艺参数而定，调进风温度、出风温度、料液含固量、轴速风量等。
- 3、电动高速离心雾化器采用高速电机直接联接雾化盘，功率根据负载的不同自行调整，能耗是机械式的1/2—2/3。设备粘壁更换定制非标雾化器可以改善。
- 4、防止长期运转错过保养期停机，可安装控制器提示保养更换备件便于管理。
- 5、直接驱动喷雾盘，中药浸膏、化工原料、生物制品溶液进行雾化分散干燥。
- 6、功率随负载自行调节，节能显著，噪音低，性能稳定，便于清洗及维护。
- 7、夹套水冷同时进行，疏忽管理同时可配报警等功能，安全更稳定。
- 8、医药提取液：中药提取、配方颗粒、人参皂甙、灵芝孢子粉、银黄、银杏等。动物植物提取液：浸膏、动物蛋白、燕麦、胶原蛋白、猪血、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香精香料、蛋白质、大豆、花生蛋白质、水解物蛋白等。糖类：植物提取、玉米糖浆、木糖醇、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾等。陶瓷：氧化铝镁、瓷砖材料、研磨粉、氧化硅、PP、石蜡、熔融冷却造粒等。工业：废气处理降温、降温除尘、喷涂覆膜加湿、雾化温湿控、雾化除静电。

|      |     |      |      |      |
|------|-----|------|------|------|
| 设备型号 | 处理量 | 电机参数 | 最高转速 | 进风温度 |
|------|-----|------|------|------|

| 选配参考    | kg/h  | V   | r/min |     |
|---------|-------|-----|-------|-----|
| DPG-5   | 10kg  | 220 | 38000 | 200 |
| DPG-15  | 30kg  | 220 | 28000 | 200 |
| DPG-25  | 50kg  | 220 | 25000 | 220 |
| DPG-50  | 100kg | 220 | 25000 | 220 |
| DPG-100 | 200kg | 380 | 22000 | 230 |
| DPG-150 | 300kg | 380 | 22000 | 230 |
| DPG-200 | 400kg | 380 | 19000 | 240 |
| DPG-300 | 500kg | 380 | 18000 | 255 |
| DPG-450 | 650kg | 380 | 16000 | 275 |

| 型号     | 喷液量<br>kg/h | 电机参数 |     | 最高<br>转速r/min | 外型<br>尺寸 |
|--------|-------------|------|-----|---------------|----------|
|        |             | kw   | V   |               |          |
| DPG-5  | 10kg        | 0.25 | 220 | 30000         | 48*119   |
| DPG-15 | 30kg        | 0.5  | 220 | 24000         | 62*156   |
|        |             |      |     |               |          |

|         |       |      |     |       |         |
|---------|-------|------|-----|-------|---------|
| DPG-25  | 50kg  | 0.75 | 220 | 24000 | 72*166  |
| DPG-50  | 100kg | 1.5  | 220 | 24000 | 86*190  |
| DPG-100 | 200kg | 3.0  | 380 | 21000 | 110*210 |
| DPG-200 | 400kg | 4.0  | 380 | 18000 | 126*240 |

注明：1、国内输入电压380V、国外输入电压440V（特殊定制）。

（ SUS304-750 ） -- （ SUS321-850 ） -- （ SUS316L- 850 ） -- （ SUS310 -1150 ）

配件：<http://www.cggzpj.com> 仅供参考按工艺选配技术支持，严禁同行盗版  
18052734889 Email：cggzsb@163.com QQ:598899

来电技术咨询：兰工