

大学浴室淋浴水控机 校园澡堂洗澡扣费机

产品名称	大学浴室淋浴水控机 校园澡堂洗澡扣费机
公司名称	重庆兴天下科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:正荣 型号:HF-600L
公司地址	重庆市渝中区大坪正街118号4幢24-2#
联系电话	18983300282

产品详情

1、节水控制器使用环境:有水龙头流水的场所都可以利用控制器达到节水的目的。如:浴室、集体和个人公寓、开水房等场所使用,产品在设计时充分考虑设备的防水性、安全性、实用性和可操作性等方面的性能。 2、节水控制器节能方式:智能卡节水设备主要用于控制电磁阀,并在用水的同时实现按照时间和流量计费。 3、节水控制器供电:节水控制器由机房或变电处的专用电源供电柜(220v变为12v)统一供电,每台变压器可以给10到15台节水控制器供电,距离要求在500米以内。节水控制机和节水阀是交流12v的安全电压,没有高压和220v交流电压,保证使用者的安全。电磁阀采用低功耗线圈,保证以较低电流工作。 4、节水控制器防水措施:节水控制器外壳使用防水材料设计,数据线的出入口使用防水接头,在底盖和上盖之间使用橡胶圈先压在结合处的槽内,橡胶槽采用迷宫型设计。布线要求和装修同步进行,将线路走在墙内最好,起到安全的作用,如果无法改造墙体,可以利用管道布线。 5、节水控制器收费设置:对每台节水控制器均可以单独设置水量与时间之比,转化为按照时间计算收费的模式,根据客户水压和管径不同设置流量和时间对应表。(单位:元/分钟) 6、节水控制器主要用途:
水房用水—杜绝浪费 浴室收费—能够在浴室内节约水资源和能源。 7、电动阀的选择:
和节水控制器连接的电动阀的类型在市场上较多,符合使用环境的比较少,从电动阀的材料来分类有:塑料的、铸铁的、铜铸的、不锈钢的,都必须具有防水性能和安全电压的基本要求。考虑到常温水 and 开水的不同环境,浴室和开水房使用不同的阀门,以避免水垢造成的电动阀堵塞(或加滤网),选择电动阀从五个方面考虑: 耐用性:选择寿命较长的,避免造成客户浪费和系统不稳定。 美观性:从美观性上选择铜铸的和不锈钢的为主。 经济性:考虑使用数量较多,价格上合理,降低运营成本和维护费用。
安全性:因为一般场所的水、蒸气大,所以电压要求12v直流供电。 防水性:所有供客户的电动阀全部具有防水功能。