

FY-RTL热流传感器

产品名称	FY-RTL热流传感器
公司名称	武汉富源飞科电子科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:武汉富源飞科 型号:FY-RTL
公司地址	武汉江夏区藏龙岛光谷八号工坊一栋二单元411
联系电话	86-027-87219106

产品详情

热流传感器

产品名称：热流传感器

别名：热流板

产品型号：FY-RTL

生产供应商：武汉富源飞科电子科技有

在线咨询：

产品简介

FY-RTL热流传感器用于工业锅炉炉壁散热特性测定以及建筑墙体传热系数测量，具有测量精度高、稳定性好等特点。本产品体积小，安装方便，传输距离长，抗干扰能力强。。

产品特点

- 采用防腐外壳 · 精度高、低漂移、响应速度快、体积小 · 密封防水性 · 良好的长期稳定性
- 不宜受灰尘、化学气体等环境因素的影响

使用范围

- 建筑热工
- 环境温度
- 职业卫生
- 教学科研

技术参数

测量范围：0 ~ 900W/m² 准确度：±5% 供电方式：5V ~ 24VDC 输出形式：a.电流：4 ~ 20mA
b.电压：0 ~ 5V c.RS232 d.RS485 负载电阻:电压型：RL 1K 电流型：RL 600 工作温度：-50 ~ 80
相对湿度：0 ~ 100% 产品重量：探头约50g

产品选型

编号	供电方式	输出信号	说明
FY-RTL-			热流传感器
	5V-		5V供电
	12V-		12V供电

	24V-	24V供电
	YV-	其它供电
	V	0-5V
	V1	1-5V
	A1	4-20mA
	A2	0-20mA
	W1	RS232
	W2	RS485
	TL	TTL
	M	脉冲

	X	其它
--	---	----

例如：FY-RTL-12V-A1:热流传感器12V供电，4-20mA输出