

臭氧发生器臭氧泄漏检测报警器

产品名称	臭氧发生器臭氧泄漏检测报警器
公司名称	长春恒远安科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒远安 型号:GHYA-O3
公司地址	长春汽车经济技术开发区腾飞大路111号君瑞天城一区、二区12幢1单元502号房
联系电话	0431-85992281 13756568549

产品详情

固定式臭氧检测报警器GHYA-O3

工业用固定式臭氧检测探头由报警控制器和臭氧探测器组成，报警控制器可放置于值班室内，主要对各监测点进行控制，臭氧探测器安装于气体最易泄露的地点，其核心部件为内置的气体传感器，传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的臭氧浓度转换成电信号，通过线缆传输到控制器，气体浓度越高，电信号越强，当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时，报警器发出报警信号，并可启动电磁阀、排气扇等外联设备，自动排除隐患。固定式臭氧检测探头广泛应用于石油、化工、冶金、电力、煤矿、水厂等环境，有效防止中毒、爆炸等事故的发生。

仪器参数：

传感器	电化学
检测范围	0-20ppm

分辨率	0.01ppm
检测器默认报警点	2ppm
报警控制器报警点	用户自行设置
响应时间	40S
工作电压	24V DC
输出信号	一路4-20mA (二线制)模拟量信号，一路开关量信号(负载能力AC220V 5A)
防爆类型	Exd CT6
使用环境	温度：-20-50 ，相对湿度：0-45% (RH)
外形尺寸/重量	150 × 190 × 75mm/1.5Kg
品牌/型号	恒远安/GHYA-O3

长春恒远安科技有限公司

质保期：一年

联系人：朱枫

联系电话：0431-85992281 13756568549

邮 箱：410908665@qq.com

地 址：长春市汽车产业开发区君地天城3期12号楼