

增强钢带管,钢带管,腾达汇泰查看

产品名称	增强钢带管,钢带管,腾达汇泰查看
公司名称	雄县腾达塑胶制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:腾达汇泰 型号:OQ1743
公司地址	雄县昝岗镇昝王庄村
联系电话	086-03125711188 15130471888

产品详情

从钢带管在推广应用以来出现的一些工程问题，对钢带管在生态城应用及推广提出以下三点建议：

- 1、虽然钢带管管材单位长度价格较水泥管等传统管材高，但是钢带管施工开槽、搬运、吊装、人工等费用远远低于水泥管，而且水泥管的使用寿命为20年，钢带增强聚乙烯螺旋波纹管使用寿命为50年，按照综合工程造价以国际通行的全寿命周期计算成本，钢带管综合造价具有一定优势。
- 2、在选用钢带管时，不应盲目追求成本低、价格低的产品，由于市场竞争激励，原材料聚乙烯大幅涨价，部分企业实行低价竞争，不顾及产品质量，为降低生产成本，以次充好，使市场上产品良莠不齐，在选定产品时应比较多个品牌，选择信誉好，具有较强实力和较高知名度的品牌。
- 3、钢带管是柔性管道，与传统的排水管道施工方法和要求有所不同，在工程中采用了管土共同作用原理，管道施工时开槽、敷设、回填等应严格按照工程规范执行，监理方应加强施工规范性的监管，避免施工方野蛮施工、随意施工，对工程质量的影响。

电热熔带焊接方法是利用镶嵌在连接处接触面的电热元件通电后产生的高温连接方法，是刚性连接。它是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上)，再用耐热带紧固；同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后，再用电热熔焊机给电阻丝供电，电阻丝发热熔融膨胀形成压力，界面两边的聚乙烯互相扩散，关闭电源，待充分冷却固化后形成可靠连接。

支撑钢带管发展的几大因素：

安全可靠。这是最重要的原则，管材应能经受得起振动冲击、水锤和热胀冷缩等，并经受时间考验，不漏水、不爆裂。

卫生性。显然目前推向市场的管材均要符合国家标准CJ/T225-2011的要求，而且经过国家认可的检测部门测试，合格才能投放市场。

节能。 任何管材从原料提炼合成、熔铸、机轧、注挤均要消耗能量，从宏观来看，金属管比HDPE钢带增强聚乙烯管要耗能。在复合过程中采用热胀、喷涂复合工艺的钢塑复合管要比金属管耗能，厚壁管比薄壁管耗能。

经济性。 在满足使用安全前提下，花最少的钱选用HDPE钢带增强聚乙烯管管材。在比较管材价格的同时还要比较管件的价格，而且还要比较施工安装费用。

可持续发展。

任何一种管材能被人们经用而不衰，其中很重要的原因是在于它能被回收重复利用和不产生新的污染。