

检查井型号及价格检查井腾达汇泰图

产品名称	检查井型号及价格检查井腾达汇泰图
公司名称	雄县腾达塑胶制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:腾达汇泰 型号:EH1924
公司地址	雄县昝岗镇昝王庄村
联系电话	086-03125711188 15130471888

产品详情

检查井是为城市地下基础设施的供电、给水、排水、排污、通讯、有线电视、煤气管、路灯线路等维修，安装方便而设置的。一般设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、以及直线管段上每隔一定距离处，是便于定期检查附属构筑物。

检查井是用在建筑小区（居住区、公共建筑区、厂区等）范围内埋地塑料排水管道外径不大于800mm、埋设深度不大于6m，一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处等，为了便于定期检查、清洁和疏通或下井操作检查用的塑料一体注塑而成或者砖砌成的井状构筑物。

我们都知道，塑料检查井较传统的砖砌井而言具有很大的优势，它同时具有节地、节能、节水、节材、施工速度快、工程造价低、绿色环保、节约耕地、安全防渗漏、有很多国家支持政策等诸多优点，塑料检查井安装灵活的这一优点在很大程度上符合大规模工程的要求。尤其是在全球气候多变、暴雨频发、道路积水严重的今天，我们更需要塑料检查井的帮助。

塑料井座与埋地管道的连接，均应该采用橡胶密封圈柔性的连接，以适应地座变形等，胶粘剂只能适用于PVC-U材质井座与井筒直径315mm及其以下的口径承插式连接。塑料检查井部件的选用：1) 污水管道上应采用有流槽的检查井井座；2) 雨水管道上的检查井，其井座应符合下列要求：a、道路雨水口应采用有沉泥室的井座；b、在雨水管道上需设置沉泥室井座的检查井时，宜设置在井筒外径大于等于500mm的检查井处；c、其他雨水检查井可采用有流槽的井座；