

pp板_茂发管业_pp板酸洗板

产品名称	pp板_茂发管业_pp板酸洗板
公司名称	扬中茂发管业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:茂发 型号:JT1200
公司地址	镇江市扬中市经济开发区新星工业区
联系电话	15052985261 15052985261

产品详情

PP板说明：

PP板（聚丙烯板）耐温PP板，是PP树脂添加各种功能助剂挤出，压光，冷却，切割等工艺过程而制成的塑料板材。PP板：密度小，易焊接和加工 白色PP板，具有优越的耐热性，耐冲击性、无毒、无味是目前性能稳定，易成型的工业板材之一。主要颜色是白色，其它颜色也可按客户要求定做。

PP板在PP吸收塔中的应用

吸收塔底部要安装PP板。混凝土浇筑底部达到抽浆泵的参考面。底部需用3*3角钢焊成龙骨支架，按PP板的张铺方向垂直方向2m铺设 PP板材规格，水平方向可用钢筋支撑。把PP板压入到新浇筑的混凝土中，并在PP板上放置沙袋。PP板的接缝控制在沿角钢面上。待混凝土终凝后拿走沙袋，然后进行PP板的焊接和火花检测。

茂发管业引进了德国进口板材挤出设备通过加热融化定型挤出成型由PP原料加入辅料后经混合挤出成型的硬板！

规格：厚2-20mm，宽度1-1.8m，长度不限。

产品知识颜色：一般为乳白色半透明状，可依用户要求生产其他颜色。

特点：

- 1.耐热性好，电气绝缘性能可靠；
- 2.无毒，机械强度高，具有优良的化学稳定性。

欢迎广大用户来电咨询！

聚丙烯英文名称：Polypropylene，简称PP。是一种半结晶性材料，它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。

1、PP聚丙烯的特性：

(1) PP具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化、物体比较硬。

(2) PP具有耐腐蚀，抗张强度30MPa，强度、刚性和透明性都比聚乙烯好。常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用。

(3) PP具有无毒（可用于食具）、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100度左右使用。

(4) PP材料有较低的热变形温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性。

(5) PP有更强的抗冲击强度，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯。

2、应用领域：适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件。

3、产品规格：板（0.3-100mm）*1000*2000mm，棒（8-200mm）*1000mm。

4、颜色：白色、浅灰色。

5、产地：德国盖尔、日本东丽、台湾南亚、国产。

生产厂家:扬中茂发管业有限公司 地址：镇江市扬中市经济开发区新星工业区