

# 聚丙烯pp板,pp板,茂发管业多图

产品名称	聚丙烯pp板,pp板,茂发管业多图
公司名称	扬中茂发管业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:茂发 型号:NJ1219
公司地址	镇江市扬中市经济开发区新星工业区
联系电话	15052985261 15052985261

## 产品详情

PP板说明：

PP板（聚丙烯板）耐温PP板，是PP树脂添加各种功能助剂挤出，压光，冷却，切割等工艺过程而制成的塑料板材。PP板：密度小，易焊接和加工 白色PP板，具有优越的耐热性，耐冲击性、无毒、无味是目前性能稳定，易成型的工业板材之一。主要颜色是白色，其它颜色也可按客户要求定做。

PP板在PP吸收塔中的应用

吸收塔底部要安装PP板。混凝土浇筑底部达到抽浆泵的参考面。底部需用3\*3角钢焊成龙骨支架，按PP板的张铺方向垂直方向2m铺设 PP板材规格，水平方向可用钢筋支撑。把PP板压入到新浇筑的混凝土中，并在PP板上放置沙袋。PP板的接缝控制在沿角钢面上。待混凝土终凝后拿走沙袋，然后进行PP板的焊接和火花检测。

扬中茂发管业专业生产防腐塑料管材、管件、板材的专业化企业，PPH管,PE矿用管以及FRPP化工管道等

”茂发“牌PP板（聚丙烯）适用范围：广泛应用于化工、医药、电子、建筑模板、汽车、纺织，矿区，污水处理等领域。

特 点：经久耐用，耐热性好，电绝缘性能可靠，无毒无味、机械强度高，具有很好的化学稳定性。

颜 色：PP板一般为乳白色，半透明状，也可以依用户所需要颜色安排生产，欢迎广大用户来电咨询！

聚丙烯英文名称：Polypropylene，简称PP。是一种半结晶性材料，它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。

## 1、PP聚丙烯的特性：

(1) PP具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化、物体比较硬。

(2) PP具有耐腐蚀，抗张强度30MPa，强度、刚性和透明性都比聚乙烯好。常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用。

(3) PP具有无毒（可用于食具）、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100度左右使用。

(4) PP材料有较低的热变形温度（100 ）、低透明度、低光泽度、低刚性。

(5) PP有更强的抗冲击强度，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯。

2、应用领域：适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件。

3、产品规格：板（0.3-100mm）\*1000\*2000mm，棒（8-200mm）\*1000mm。

4、颜色：白色、浅灰色。

5、产地：德国盖尔、日本东丽、台湾南亚、国产。

生产厂家:扬中茂发管业有限公司 地址：镇江市扬中市经济开发区新星工业区