

供应橡胶喷砂管，帘线耐磨胶管，启源塑胶

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 供应橡胶喷砂管，帘线耐磨胶管，启源塑胶 |
| 公司名称 | 莱州市启源塑胶制品有限公司 |
| 价格 | 20.00/条 |
| 规格参数 | 品牌:启源 型号:25mm 长度:20m |
| 公司地址 | 山东莱州开发区工业园 |
| 联系电话 | 2202188 |

产品详情

启源塑胶：欢迎索取样件！

专业耐磨胶管，20多年老厂，信誉第一！

结 构：

内胶层: 采用天然橡胶，聚氨酯橡胶和其他复合橡胶为主要原材料，并加入特殊补强剂。

骨架层: 采用优质纤维布（帆布）或化纤布（帘子线）作增强层，柔性好、承压能力强。

外层: 采用天然橡胶和复合橡胶等，耐磨损，使用寿命长且直观效果好。 应 用：

广泛应用于各种规格型号的喷砂机。

广泛应用于造船业船体除锈，储油罐除锈硬化、桥梁以及水利工程闸门防腐。

可喷物料: 石英砂，钢砂，泥沙，水泥粉，水泥混凝土，干粉砂浆，煤粉，碳粉。

最常用规格:



| 内径 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 (Mpa) | 爆破压力(Mpa) | 米重(kg/m) | 阿克隆磨耗 |
|---------|---------|------------|-----------|----------|-------------|
| 32 | 48 | 1.5 | 4.5 | 1.2 | 0.7、0.39、0. |
| 32 | 51 | 1.5 | 4.5 | 1.2 | |

阿克隆磨耗为0.2，外径为51mm的喷砂管，物料为钢砂的情况下大约可以工作1000小时。

附加服务内容：1.我们可以提供非标尺寸、特殊工作压力以及长度、外观颜色等服务。

2.我们提供两端法兰安装服务。

目前国内供货单位有：

大连船厂、葫芦岛潜艇基地、青岛北海船厂、中国中集、中石化以及多家外资企业。

商标样式（或者按照您提供的商标样式）：

“启源”牌高耐磨喷

砂胶管 32mm 工作压力：1.5Mpa 爆破压力：4.5Mpa

使用温度：-40 ~ +90

莱州市启源塑胶制品有限公司 工厂地址：中国山东莱州开发区工业园

销售电话：0535-2202188；24小时销售热线：13361382126

联系QQ:2508659007 公司网址：www.kiynn.com

公司主要产品：

空压胶管、喷砂胶管、耐热胶管、耐油耐酸碱

胶管、橡胶波纹管、吸水胶管、夹布胶管、橡胶输水管、吸砂胶管、氧气乙炔管、疏浚胶管。