

宏庆机械/锰砂过滤器、定期排污膨胀器、

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 宏庆机械/锰砂过滤器、定期排污膨胀器、 |
| 公司名称 | 连云港市宏庆电力辅机开发有限公司 |
| 价格 | 2000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:宏庆 型号:sdf-54 dfg:654 |
| 公司地址 | 连云港市海州区新坝镇工业园区38号 |
| 联系电话 | 86-051885372405 13861430261 |

产品详情

宏庆机械 锰砂过滤器【定期排污膨胀器】

宏庆产品咨询电话：13861430261；

是一家从事节能环保技术开发、产品设计；销售、安装、技术培训；电力辅机技术升级改造；工程配套与安装；技术咨询与服务一体的新型节能环保企业。

经我厂多年来生产过滤器的实践经验制造而成的，本机广泛运用于化工、医药、石油环保等行业，对各类液体中微小杂质进行过滤、澄清，提纯处理的最理想的固液分离设备。

本机可以粗滤、脱色、脱碳、保温, 深层过滤、半精滤、精滤 大流量，是集一体的新颖过滤机，本机采用碳钢和不锈钢及耐强酸碱材质制作，本机内外抛光达400目，符合Gmp标准，工艺制作精良，性能安全稳定，抗腐蚀，经久耐用，操作简便，灵活节能，适应性强的多用途过滤设备。

本机过滤装置是由多层重叠过滤网板和框组成，原液体经过加压进入桶体内，从框外边孔进入再经网板上的过滤介质，从网板中心多个小孔出来，合格液体排出口。滤材可选用增强型滤膜、滤纸、滤布、不锈钢筛网、尼龙筛网、本机专用滤膜等，可根据用户选用合格的耗材。

本机特点：流量大、速度快、存活性碳多、过滤面积大、占地面小、效率高、过滤精密度高、带温度显示、带回流装置（适合过滤活性碳时运用）、操作方便，统一采用快卸、法兰方式。

本机特别运用于化工液体和粘性液过滤。对化工行业粘性液体过滤解决过滤难题。对过滤中的液体气味在全封闭状态下工作，本机与压缩机和气动隔膜泵配套使用效果特别好，真正地达到固液分离的过滤机，做到过滤机内无滴滴液体，对操作及车间做到无污染、无气味、对环保做了一点小小贡献。

1、 本机压力可最大承受0.5Mpa选用机械法兰凹线压紧，靠过滤耗材密封,杜绝漏的现象。

- 2、本机流量大，因本机由一个DN25、DN32 DN40、DN50进入底盘，从中分二个进口进入桶体内，加上每层框上有六至八个孔进入，再从每层网板中心小法兰多个孔出合格液体，从而充分保证进液体也保证出液体，做到有过滤面积确保大流量。
- 3、本机过滤面积大，最大20个平方过滤面积，体积小，占用面小，过滤机只有40层组成。
- 4、本机存微粒、活性炭多，框内容量大，框高从1.5公分到5公分。
- 5、本机由常温型温和保温型两种，保温型适用于粘性液体及温度低结晶液体过滤用，本机可于蒸汽加热、热水循环保温、导热油电加热三种，从而解决制药、化工、食品饮料液体过滤的问题解决。

冷凝水闪蒸汽回收利用的优点

1.闪蒸汽回收节能优点

我公司的回收系统方案设计前提是：对用户的热力系统进行综合评估，深入现场调查用户的用汽参数和工艺流程。回收系统中的关键设备—蒸汽喷射压缩器，采用专利设计软件进行精确计算，从而获得现场工况下的最佳引射比。闪蒸汽回收系统投资低，收益高，回收期一般不超过半年，而其使用寿命达15年以上，所以绝对不会出现节能不节钱的情况。

2.当蒸汽压力不稳定时也不会影响用汽设备的正常

我公司生产的蒸汽喷射压缩器带自动调节装置，调节范围为0~100%，为保证引射后蒸汽压力的稳定，喷射器出口装有压力变送器，当用汽负荷变化时，蒸汽喷射压缩器的电动调节装置会自动动作，调节高压蒸汽的进汽量，实现蒸汽压力的稳定，不会影响生产设备正常运行，也不会出现回收后所获得的蒸汽无处可用，最终造成更大浪费的现象。

3.当回收系统出现故障时不会影响生产

由于闪蒸汽回收系统是并联在原有系统中，因此假定出现极端恶劣情况，整套回收系统完全瘫痪，也可通过阀门的切换恢复原有系统，不会对原有工艺流程及安全造成损坏。

4.系统运行时不会出现新蒸汽倒灌进闪蒸罐现象

闪蒸罐蒸汽出口装有止回阀，所以不会出现倒灌现象。

5.安装回收系统后，不需要专人维护保养

?? 该回收系统全自动运行，无需专人值守。

如果系统安装运行后一段时间，出现疏水阀泄露情况，乏汽量超出设计范围，回收不完，造成闪蒸罐压力增加，即疏水阀背压增加，不会影响设备换热效果，我们在方案设计过程中，已考虑了闪蒸罐超压自动防范措施，闪蒸罐上装有安全阀和超压排汽电磁阀，不会影响生产。宏庆机械 锰砂过滤器【定期排污膨胀器】

宏庆机械 [新型胶球清洗装置](#)【离心风机消音器】