

LYG名牌《给水泵二次滤网、油气回收装置》

产品名称	LYG名牌《给水泵二次滤网、油气回收装置》
公司名称	连云港市宏庆电力辅机开发有限公司
价格	2562.00/台
规格参数	品牌:宏庆 型号:ghf-65 dfgh:48
公司地址	连云港市海州区新坝镇工业园区38号
联系电话	86-051885372405 13861430261

产品详情

LYG名牌(给水泵二次滤网、[油气回收装置](#))

本文出自：——连云港市宏庆电力辅机开发有限公司（13861430261孙敬文）专业的电力辅机生产商，高素质的管理团队，将为客户提供更优质更便捷的售前、售中和售后服务。我们将秉承“开拓、创新、务实、奋进”的企业精神，努力按现代化企业制度建立更加完善的管理体系，致力于为社会创造一个更洁净、更安全、更健康舒适的低碳环境而努力奋斗。

欢迎来电咨询、订购！[旋转反冲洗强排污二次滤网](#)产品特点

目前各电厂（站）凝汽器循环水系统中较为普遍使用的固定式和旋转式两种二次滤网，通过这么多年来运行实践证明，主要存在以下几点问题：

1、固定式的特点：

网芯固定不能旋转，清理污物效果差，网孔及易堵塞，清理要等待停机。

2、旋转式特点：

网芯旋转、清洗时靠负压反冲，该滤网清污能力较固定式强，但是当洪峰季节货水污较严重时，以及水中含塑料薄膜。杂草等粘附力较强的污物时，清洗效果仍不理想，如遇排污室刮板磨损严重时，清污效果更差，结构上也存在较大缺点：

（1）驱动网芯的一对大小齿轮常年在含泥沙等杂质的水中运行、极易磨损和腐蚀，严重影响机组安全和经济运行。

(2) 传动控制系统较为复杂，一般由控制电磁阀、油泵、油箱、油缸、油马达、油路控制箱等组成，运行之中最容易发生漏油、控制失灵现象。

(3) 维修、检修工作量大。除氧器排汽回收装置

用途及技术特点：火力发电厂热力循环中凝结水，除盐水经除氧器加热除氧后，不凝结气体由排汽管排至大气。因在排除不凝结气体过程中，将产生大量噪声污染环境，同时将一部分蒸汽也一同排出，这样造成一部分能源浪费。我公司设计生产的新型除氧器排汽收能装置，是对除氧器排出的余汽进行回收，并加热冷却水，使其循环利用，同时消除除氧器排汽噪音，优化环境。其技术特点：

- 1、换热效率高，传热传质充分，回收率可达99%以上；
- 2、设计新颖、结构简单、故障率低；
- 3、运行稳定、安全可靠、冷却水易于回收；
- 4、不凝结气体排入大气、降低管道氧腐蚀、延长设备及管道使用寿命。
- 5、消除噪声、替代原除氧器排汽消音器、优化环境。

以低压150T/H和高压680T/H除氧器安装本装置为例的经济性分析，经计算至少可分别年回收效益11万元和82万元。

该回收装置也

可用于连续排污扩容器、定

期排污扩容器及所有热力蒸汽设备的排放注口。LYG名牌(高效纤维过滤器、过热蒸汽消音器)

LYG名牌(给水泵二次滤网、[油气回收装置](#))