

振动式内燃捣固镐ND-5.0型现货供应，品种齐全

产品名称	振动式内燃捣固镐ND-5.0型现货供应，品种齐全
公司名称	济宁市鼎坤机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鼎坤 型号:ND-5.0型
公司地址	山东省济宁市任城区豪德商贸城C区1街3栋一至二层092号房
联系电话	0537-3711988 13053725800

产品详情

我厂 ND-5.0型振动式内燃捣固镐原装汽油机,质量绝对可靠,热线：130-5372-5800。

ND-5.0型振动式手提内燃捣固镐是用于铁路线路道碴捣固作业的专用工具。

适用于铁路线路的日常修补，道岔、桥梁护轨的日常维护及抢修过程中的道床道碴疏松、捣固作业。

该产品具有以下特点：

- 1、设计合理，振动分布合理，激振力强，捣固性能好。
- 2、操作简单灵活，上下道方便，维护容易，符合人性化要求。
- 3、结构紧凑，采用三级减振，工作强度低。

主要技术指标：

1. 汽油机类型 单缸二冲程风冷
2. 汽油机功率 1.47kW/7500rpm
3. 燃油容量 0.95L
4. 振动频率 133Hz
5. 激振力 5.0KN
6. 自由振幅 7mm

7. 外形尺寸 (mm) 360 × 280 × 1080

8. 整机重量 14kg

基本结构与工作原理

本机采用汽油机与捣固棒直接连接的设计，主要由汽油机、减振装置、传动轴、振动体和手把组成。其工作原理为：汽油机经离合器、软轴带动偏心铁，产生振幅实现捣固作业。

基本结构：

1启动手柄、2汽油机、3手把、4离合器、5减振装置、6捣固棒、7镐头

使用与维护

1、使用前的准备。

1.1检查或紧固机器各部螺栓和螺纹连接处，应连接牢固。

1.2将汽油和二冲程小松汽油机专用润滑油以50:1的比例混合，并搅拌均匀。

1.3将混合汽油灌入汽油机机箱，擦净外表面残留的汽油。

1.4向偏心块轴承内注油（30号机械油）。注油时，先从套筒端盖上卸下M6x10内六角螺钉，然后用针管向油孔内注油，注油完毕，再将螺钉紧固。首次注入量为20ml，以后每工作100小时注油一次，每次注油10ml。详细登录www.sdzhawa.com

注意：棒内润滑油不可过量，油面高度以不接触到偏心块下端轴承为宜。

团结一条心，石头变成金。质量靠大家，情系你我他。山东生产的ND-5.0型振动式内燃捣固镐
高效节能，使用方便，询问请打130-5372-5800。