

电动吊篮生产厂家、山东吊篮、ZLP630电动吊篮价格

产品名称	电动吊篮生产厂家、山东吊篮、ZLP630电动吊篮价格
公司名称	宁津县鲁旺机械设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	规格:6*0.7*1.18 型号:zlp630 功率:1.5
公司地址	宁津县时集镇工业园区
联系电话	18753412666 18753412666

产品详情

建筑吊篮提升机、安全锁等装置安全使用规则：

- 1、建筑吊篮提升机构的所有转动外露部分必须装上机罩或类似的防护装置。
- 2、吊篮的安全保护装置如制动器、行程限位、安全锁必须经检验合格才能安装。
- 3、钢丝绳的安装应符合gb5144的有关规定，不允许以连接两根或多根钢丝绳的方法加长或修补；安全钢丝绳不得曲折、不得粘触油类、杂物。
- 4、建筑吊篮悬挂机构施加于建筑物或构筑物支承处的作用力应符合建筑结构的承载要求；悬挂机构或屋面小车的配重应准确、牢固地安装在配重点上，并按图样规定配置足够质量的配重，在吊篮使用前须经核实才能使用。
- 5、建筑吊篮平台悬挂在空中时，严禁拆卸提升机、安全锁、钢丝绳等。
- 6、电器系统的安装使用应符合jgj46-88规范的有关规定。
- 7、建筑吊篮的安全使用
- 8、每次使用前须检查建筑吊篮各部件如电器系统、提升机构、安全锁、钢丝绳、悬挂机构等的工况是否正常。
- 9、建筑吊篮平台上作业人员必须正确佩戴好安全帽，安全带，必须严格遵守操作规程；平台内的载荷分布大致均匀，严禁超载使用。
- 10、在吊篮作业区范围内必须设立警戒区，且有醒目标志及监护人员。

- 11、当建筑吊篮平台沿着外墙而移动需要由导引构件引导时，外墙面应。
- 12、电动吊篮使用现场距整机10m范围内不得有高压线及高压装置。
- 13、若在工作中发生工作钢丝绳断绳等紧急情况，操作人员应沉着冷静，在确保安全的情况下撤离电动吊篮工作平台，由专业维修人员进行处理。
- 14、建筑吊篮使用结束后，关闭电源开关，锁好电箱；露天存放应做好防雨措施，避免雨水进入提升机、电箱和安全锁。
- 15、吊篮的检查、维修 日常检查包括对吊篮各部件的检查，确保各部件完好，安全装置动作灵敏可靠当发现故障时应以书面形式报告有关负责人。
- 16、定期检查建筑吊篮一般间隔1~2个月，由专职人员按照规定进行检查，检查合格后方可使用；定期检查应有记录，注明日期并签字存档，亦可提供给有关人员日常检查