

高空作业吊篮、山东吊篮、烤漆型电动吊篮价格

产品名称	高空作业吊篮、山东吊篮、烤漆型电动吊篮价格
公司名称	宁津县鲁旺机械设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	规格:6*0.7*1.18 型号:zlp630 功率:1.5
公司地址	宁津县时集镇工业园区
联系电话	18753412666 18753412666

产品详情

今天我们来继续介绍建筑吊篮的基本结构、安装施工问题，以及其它一些相关知识，具体如下。

一、基本结构：一般来讲，主要有以下几部分组成，为：架体构架、附着结构、提升设备、防坠设备等，下面就来简述一下。提升设备：在市场上，型号主要为zlp-630型，如果改型号标准为国家执行标准。建筑吊篮的本体主要有两部分组成，为钢梁支撑平台和工作悬挂平台，工作悬挂平台一般长为6米，在不超过6米的情况下，可以进行任意组装，而提升高度为100米。

二、安装施工问题：建筑吊篮的安装施工问题是一重要方面，也包含很多方面：

(1)加强钢丝绳时，应该使前梁上翘3—5厘米，这样可以产生预应力，从而提高前梁的刚度。

可调式悬挂支架的支座高度应该略高于女儿墙的高度，有可能的话，在悬挂机构定位后，应在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定。

(2)对于建筑吊篮，在场地允许的情况下，前、后座间的距离应调整到最大。

三、吊篮独立操作的技能规程 吊篮独立操作的技能规程包括以下这些：

(1)吊篮能独立操作应在取得操作证后，并且安装好吊篮后，还要进行检查试验，不能省略。

(2)在作业后，吊篮内应清扫干净，悬挂静止，大约离地面3m左右，切断其电源，并撤去梯子，如果有必要，还要进行外墙清洗。

(3)在吊篮进行升空作业时，应将各种障碍物清除掉，如有固定突出物或转角应设置明显的警示标志，避免发生意外或事故，在施工期间，外开窗户是严禁开启的；夜间施工，施工现场应有足够的照明，除此之外，还要做好一系列的防护措施。

(4)在电气方面，吊篮使用的电源必须是380v的三相五线制接地电源，在距离高压线10m的范围内禁止使用建筑吊篮