

4960金属粘人造橡胶胶水

产品名称	4960金属粘人造橡胶胶水
公司名称	惠州市金乐盾新材料科技有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:金乐盾 型号:4960
公司地址	惠州市惠城区下埔南四街1号超越楼
联系电话	0752-3097652 13927339931

产品详情

4960金属粘人造橡胶胶水产品介绍说明：

制造商：金乐盾

产品型号：JLD-4960

产地：广东

产品种类：瞬间胶

单双组成份：单组份

产品粘度（mPa.s）：5-10

产品形态：液体

比重：1:1

颜色：透明

耐湿度：80%

包装规格：20g/支、1000g/瓶

化学成份：丙烯酸酯

储存温度（ ）：40~80

填充空间：0.01mm

表干定位时间：5-10秒

完全固化时间：24小时

工作温度（ ）：-50-85

保质期：原包装12个月

产品性能：中强度，低粘度、低白化

不能共存物：强氧化性物质、强酸、强碱

主要粘接基材：金属、塑料、弹性材料、人造橡胶

保存环境：阴凉干燥、避光处密封、切忌阳光直射

产品用途：粘接材料广泛，适用于金属、电器、仪表、电子、玩具、光电等等行业

联系方式：

咨询热线：0752-3097652 13927339931

QQ:137876772 微信；13927339931

网址：<http://www.jinledun.com>

4960金属粘人造橡胶胶水点胶使用方法：

1、点胶之前先看被粘物是否干净（可用砂纸或干棉布擦拭被粘物表面的脏物，再用清洗剂进行清洗，不然影响胶水粘接效果）

- 2、拧开前盖即可使用，瓶口如有胶水先用棉布将胶水擦拭干净，再套上针头或PE滴管后使用，注意控制胶水流量，保证粘接效果.
- 3、点胶之后立即进行粘接，并保持到直至胶水硬化为止（5-8秒左右被粘物定位，1小时达到可使用强度，24小时达到胶水最高强度）
- 4、使用后剩下的，清洁好瓶口，盖好瓶盖密封，以备下次使用，放于室内阴凉干燥处。