

JLD4968耐高温高强度金属胶水

产品名称	JLD4968耐高温高强度金属胶水
公司名称	惠州市金乐盾新材料科技有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:金乐盾 型号:4968
公司地址	惠州市惠城区下埔南四街1号超越楼
联系电话	0752-3097652 13927339931

产品详情

JLD4968耐高温高强度金属胶水性能参数说明：

产品型号：JLD-4968

粘度：450-550Cps

产品形态：液体

强度：高强度瞬间胶

颜色：无色透明

温度范围：-40 ~+125

耐湿度：80%

保存期：12个月

净重量：20g/1000g

最大填充间隙：0.25mm

固化速度：（初固/全固）：12-15秒-24小时

产品性能：快速、环保、柔软、低白化、中粘度、透明、耐冲击、耐热循环、耐潮湿

温馨提示：气温越低胶水定位时间越慢

JLD4968耐高温高强度金属胶水应用范围：

汽车零配件、金属及大部分的塑胶、橡胶，手机按键、工艺品、数据线生产接头、电镀金属塑料、木材、陶瓷等等材质。

（注：对硅胶、合成橡胶、PP、PE、TPU、POM等惰性难粘材料的粘接时，可配合我司JLD770处理剂一起使用，在粘接材料的表面刷一层处理剂，其作用是提高惰性材料对胶水的吸收）

使用方法：

1、表面处理：使用干棉布或砂纸将着表面的灰尘、油污、铁锈等除去，再以稀释剂擦拭，以清洁粘接表面。

2、涂胶：

（1）拧开前盖即可使用，瓶口如有胶水先用棉布将胶水擦拭干净，再套上针头或PE滴管后使用，注意控制胶水流量，保证粘接效果。

（2）在被粘接表面滴一小滴胶水，即可进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间数秒不等，一般约为5-10秒，30分钟达到实用强度，24小时后达到最高强度。

（3）使用后清理瓶口，并拧紧盖子，以免下次使用时固化了。

（4）使用完后将胶水存放在阴凉干燥处。

惠州金乐盾新材料科技有限公司是一家专业从事胶粘剂的研发、生产、销售的厂家，产品应用涉及电子、玩具、机械、手机制造、电池制造、耳机业、五金塑料业。工业用品等等，粘接材料有：PE、PC、PA、PE、PVC、POM、ABS、TPR、TPE、TPU、硅胶橡胶、各种五金金属（铜、铁、铝、铝合金、不锈钢、电镀金属、喷漆金属等）玻璃、陶瓷、皮革等各种材质。

[本公司代理德国Pactan硅铜胶产品，常用型号有：Pactan6021、Pactan6010、Pactan7042、HaiftreingerHR14处理剂](#)

联系方式：

咨询热线：0752-3097651 13927339931

QQ:137876772

网址：<http://www.jinledun.com>