

# 河北正威环保供应电动通风蝶阀手动质量保证

产品名称	河北正威环保供应电动通风蝶阀手动质量保证
公司名称	河北正威环保科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:正威
公司地址	河北省沧州市泊头市四营环保园区
联系电话	13393374616

## 产品详情

### [气动通风蝶阀](#)

金、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中，作为气体介质调节流量或切断装置。

气动通风蝶阀的特点：

- 1、采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便。
- 2、内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响。
- 3、广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程种介质温度 300 公称压力为0.1Mpa的管道上，用以连通、启闭或调节介质量。
- 4、新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便。体内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响。

气动通风蝶阀的工作原理：

阀板与阀座的密封面为斜圆锥结构，在阀板斜圆锥表面堆焊耐温、耐蚀合金材料；固定在调节环压板之间的弹簧与压板上调节螺栓装配一起的结构。这种结构有效地补偿了轴套与阀体之间的公差带及阀杆在介质压力下的弹性变形，解决了阀门在双向互换的介质输送过程中存在的密封问题。

采用软性T型两侧多层不锈钢片组成密封圈，具有金属硬密封和软密封的双重优点，无论在低温和高温情况下，均具有零渗漏的密封性能。试验证明池正流状态（介质流动方向与蝶板转动方向相同）时，密封面的压力是传动装置的力矩和介质压力对阀板的作用产生的。正向介质压力增大时阀板斜圆锥表面与阀座密封面挤压越紧，密封效果越好。

气动通风蝶阀材质：

阀体：铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料

蝶板：铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料

密封圈：铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料

阀杆：碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢

填料：氟塑料、柔性石墨

欢迎广大用户前来咨询

联系人：李经理

电话：13393374616

微信：13393374616

QQ：3271063754

邮箱：3271063754@qq.com

地址：河北省泊头市四营环保开发区

公司网址 <http://www.chinazwhb.com> 河北正威环保科技有限公司地处“环保之乡”“铸造之城”——泊头。其东靠京福高速公路、104国道、京沪铁路、西临106国道，北接石黄高速，位于北京、天津、石家庄、济南四大城市中心地带，交通便利。是我国环保工程研制开发与生产制造基地。

公司产品广泛用于冶金、电力、建材、化工等行业的粉尘治理，均能一次达标验收交付使用，效果良好、深受用户好评。

本公司的信念是：为客户负责就是为自己负责。