

KXJ5-1140/660可编程控制箱

产品名称	KXJ5-1140/660可编程控制箱
公司名称	乐清市冷氏电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:冷氏电器 型号:KXJ5-1140/660 规格:可编程控制箱
公司地址	浙江省乐清市向阳工业区
联系电话	086-57727867910 18606640271

产品详情

KXJ5-1140/660矿用隔爆兼本质安全型可编程控制箱

适用范围 本系列连接器用于煤矿井下采煤掘进巷道中联接6KV、10KV电力电缆电路。可供普通型或UGSP监视屏蔽型电缆在移动变电站供电时接线之用，可以在电缆段上两端连接用，以便互相插接，也可将其一半经专用防爆联接部件接到移动变电站上。

产品特点 1、采用优质无缝钢管制造，结构紧凑，互换性强。
2、过载能力强，动、热稳定性好。

概述 本电控装置由矿用隔爆兼本质安全型控制箱、矿用本质安全型操作台和各种保护传感器组成，适用于有爆炸性气体（甲烷混合物）和煤尘的矿井中。配合矿用高、低压隔爆开关，可控制各种驱动单元的带式输送机的运行，如液粘软起动、变频器、CST、液力耦合器、电气降压软起动等。此系统能满足长运距、大运量、大倾角特别是具有变坡等复杂工况的带式输送机的控制要求。功能特点具有手动、自动、检修、远控和集控五种工作方式 能够实现带式输送机软启动及软停车在隔爆显示屏上可以实现各种设备的运行工况、电机电流和带速等参数的显示 配备具有地址识别功能的传感器，可以方便地排除故障，提高设备运行的效率 实现多点驱动和多电机功率平衡的调节 自动适应变坡等复杂工况的带式输送机 可与矿井、全厂监控系统联网，方便对设备的远程实时监控

项目	隔爆箱：KXJ5-1140(660) 关联设备：操作台：TH24 显示屏：XB24
额定电压	AC660/1140v

额定电流	2A
输入频率	50 HZ
本安参数	电压24VDC 电流0.5A
输入/输出点数	46点/11点
外形尺寸	800 × 724 × 960mm
重量	380kg