污水处理池防渗膜

产品名称	污水处理池防渗膜
公司名称	山东维盛工程材料有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	品牌:维盛 型号:1.0mm
公司地址	山东省泰安市泰山区望岳小区C区7#楼与9#楼之间营业房37号
联系电话	13734438004

产品详情

污水处理池土工膜有很强【13734438004 13605383318】的耐气候性、强抗衰老的功效,暴露了很长一段时间,同时保持原有的性能；防渗膜的整体性能,防渗膜具有较强的抗拉强度和断裂伸长率的防渗膜在各种不良地质和气候条件。适应不均匀沉降弹性地质防渗膜与高质量的原始塑料炭黑粒子不包含防腐剂,HDPE被用来取代PVC袋和塑料包。装药品包装资料使用：条件掩护和保健名目，如生涯渣滓填埋场、污电离决、有毒精神解决厂、风险 品发电站、轻工业宝物建造废物作响宝物，水利工事如防渗，防渗和加固河岸，湖堤、堤坝大坝防渗；沟，垂直内壁和护坡。

???
其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形;而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料，通过针刺或热粘成形，具有较高的抗拉强度和延伸性，它与塑料薄膜结合后，不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力，而且由于无纺布表面粗糙，增大了接触面的摩擦系数，有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时，它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性，不怕酸、碱、盐类的侵蚀，在避光使用情况下，使用寿命长。

复合???
以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。国内外防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、乙烯/醋酸乙烯共聚物（EVA)，它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。 复合土工膜的使用年限问题，主要是由塑料薄膜是否失去防渗隔水作用而定，据苏联国家标准规定，水工用的厚度为0.2m的加稳定剂的聚乙烯薄膜，在清水条件下工作年限可达40~50年，在污水条件下工作年限为30~40年。因此复合土工膜的使用年限足以满足大坝防渗要求的使用年限。

???????hdpe??????????????????????????

??????????????????????????10????????????????????????