10G以太网光纤收发器一个电口一个SFP+口

产品名称	10G以太网光纤收发器一个电口一个SFP+口
公司名称	深圳市宇轩网络技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:飞速光纤 型号:FMC-10GSFP-GB
公司地址	深圳市南山区科发路10号维用大厦301
联系电话	4008-652-852 15629035089

产品详情

万兆光纤收发器 10GBASE-T

飞速光纤(Feisu.com) 提供的万兆光纤收发器配置有一个10G可插拔的SFP+接口和 RJ45电口，它支持任何兼容品牌的万兆SFP+模块，包括以下标准：10GBase-SR、10GBase-LR、10GBase-ER、10GBase-LRM、和10GBase-ZR。

产品特点

支持超长帧

透明传输和低延时

支持ITUT标准DWDM/CWDM 波长

支持 SFP+ 光模块的DMI 功能

支持环回测试功能

经济带内管理功能

强大的网络管理功能（Web，SNMP，Console等）

支持热插拔

支持2U机架 (16 通道) 和独立使用

全状态LED显示

简易安装

UTP 光缆长度监测(仅RJ45口)

产品应用

用于长距离传输将光电信号互换的10G以太网设备

用于网路主干（SAN, LAN, MAN）的光纤收发器

用于通信机房，研发实验室，数据中心及其他地方

产品规格

性能参数：技术指标 传输速度: 10Gb/s

协议: IEEE802.3an(10Gbase-T),IEEE802.3ae(10Gbase-SR/LR/ER/ZR) 接入类型: 10G LAN

接口类型:RJ45 - SFP+

传输速度:

SFP+ 模块: 高达 80Km 10Gbase-T: 100米 Cat .6a 线缆

最大数据包转发速率: 14,880,950/S

网络管理信息: 卡式信息

SFP+ 光模块检测 SFP+ SFP光模块DMI功能（温度，电压，光功率）

链接状态探测器 启用/禁用环回测试功能

UTP电缆长度检测（仅RJ45接口） 远程卡状态监控（成对）

电源要求:

独立式: AC 220V 或 DC -48V 机架式 : AC 85 ～ 220V 或 DC -48V

功耗: ≤9W

工作环境:

工作温度: 0~ 50 °C 存储温度: -10~ 70 °C

湿度: 5%~90% (无冷凝)

尺寸:

卡式: 11.5mm (W) × 78mm (D) 独立式: 156mm (W) × 128mm (D) × 32mm (H)

图片展示:

标签定制

注：根据需求可提供中性或定制标签，如果您需要了解更多的详细信息，请联系客服或销售代表。