

1U机架式机箱12插槽迷你型收发器

产品名称	1U机架式机箱12插槽迷你型收发器
公司名称	深圳市宇轩网络技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:飞速光纤 型号:FS-MFMC-12Slot-DC
公司地址	深圳市南山区科发路10号维用大厦301
联系电话	4008-652-852 15629035089

产品详情

1U 12插槽迷你光纤收发器机架 带双电源DC -48V

机架式光纤收发器包括若干个独立的光纤收发器和一个能容纳14个光纤收发器的机架。您可以先购买一个光纤收发器，这款产品每个都配备有对应的箱体外壳和AC电源适配器。当您对光纤收发器的需求量变大时，您可以在设备上安装一个机架并把光纤收发器安装在机架上。该款光纤收发器的外壳易拆除，且PC板可以插入机架中。

该机箱允许用户在其内部安装可以提供媒体转换的多个光纤收发器网络设备。这样的设计能够节省空间，使布线看起来更整洁。机架配有自带的通用AC-DC电源。此外，为了获得最大的电源能力，我们还提供一个额外可选的冗余电源，可安装于机架内部。

飞速光纤(Feisu.com)提供两种类型的非管理型光纤收发器机架：2U 14插槽光纤收发器机架和2U 16插槽光纤收发器机架。带14个插槽的光纤收发器机架支持独立光纤收发器转换模块的即插即用安装，它最多能容纳14个光纤收发器。带16个插槽的光纤收发器机架应搭配卡式光纤收发器一起使用。它最多能容纳16个10/100M卡式收发器。

注：该产品为空机架，不包含光纤收发器。

产品特点

适用于标准的19英寸机架

1U高度，最大插槽容量数为12个

支持多种类型的光纤收发器

支持额外可选的冗余电源模块

支持热插拔

带两侧LED指示灯（正面和背面）

1U 12插槽光纤收发器机架式机箱是用来容纳机架式迷你光纤收发器的一款产品。它是一种可以安装在标准的19英寸机架上的一款标准的1U 19英寸的机架式机箱。该机箱允许用户在其内部安装可以提供媒体转换的多个迷你型光纤收发器网络设备。这样的设计能够节省空间，使布线看起来更整洁。机架配配有自带的通用AC-DC电源。此外，为了获得最大的电源能力，我们还提供一个额外可选的冗余电源，可安装于机架内部。主电源/备用电源的配置可确保系统不间断运行。

技术规格

参数 规格

电源要求:

输入电压 AC 100-240V 50 /60Hz / DC36-72V (48V典型值)

输出功率 DC 12V

输出功率 最大36W

环境条件:

工作温度 0 - 50

冷却 无刷直流风扇

存储温度 -20 - +70

工作湿度 最大90% (无冷凝)

产品规格:

箱体材料 铁

箱体颜色 黑色

净重 约3.2kg/个

尺寸 485 (W) x 270 (D) x 44.5 (H) (mm)

LED指示灯:

电源 电源 (红)

风扇 散热扇 (绿)

订购信息

FS-R12AA (12个插槽AC / DC双电源)

FS-R12AD (12个插槽AC / DC和DC / DC组合电源)

FS-R12DD (12个插槽DC / DC双电源)

标签定制

注：根据需求可提供中性或定制标签，欲了解更多的详细信息，请联系客服或销售代表。