

EXFO在线光纤检测仪——LFD-202

产品名称	EXFO在线光纤检测仪——LFD-202
公司名称	北京汇信时代科技股份有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	品牌:EXFO 型号:LFD-202
公司地址	河北省廊坊市固安县剑桥郡十三期
联系电话	01087669287 13146571129

产品详情

EXFO在线光纤检测仪——LFD-202

LFD-200在线光纤检测仪可在单模和多模光纤上的任意位置准确检测信息流和测量信号，无需断开它们的连接。可在重新路由或维护、执行连续性测试及检查电缆标签之前检查信号。基于非破坏性宏弯曲技术，该紧凑型在线光纤检测仪无需中断信息流，既不会损坏光纤也不会使光纤承受重压变形，可实现高效、可靠的数据采集。

LFD-200在线光纤检测仪主要特点

LFD-200系列3种尺寸夹具，适应多种光纤测试

多种型号选择适应包括带状光纤的测量

可在多模单模光纤任意位置测试

采用宏弯技术，避免中断传输、损坏光纤或使光纤过载

LFD-200在线光纤检测仪技术指标

型号	LFD-201	LFD-202	LFD-202E
功率显示	—		
功率测量范围(dBm)	0 ~ -40	0 ~ -40	+23 ~ -50
损耗1310 nm (dB)	< 0.6	< 0.6	< 0.6
光纤类别	单芯光纤	单芯光纤	单芯光纤
功率范围 (dBm)	0 ~ -40	+20 ~ -20	0 ~ -40
波长(nm)	800 ~ 1650		

识别信号类型 (Hz)	CW, 270, 1K, 2K
信号频率 (Hz)	270, 1K, 2K; LED指示灯显示
芯线功率显示	
电池	9V碱性电池
工作温度	-20 ° C ~ +50 ° C
存储温度	-40 ° C ~ +60 ° C
尺寸 (mm) 重量	236 × 30 × 32, 300g

多光纤类型的简易测试

EXFO的LFD-200是市场上该类型仅有的测试仪器，有三个内置可互换适配头可供选择，提供在线光纤检测的多合一解决方案。手柄的储物箱装有额外的适配器头，可轻松替换以及测试各种光纤类型。

LFD-200还配有独特的保持按钮，可免提使用。只需向上推动按钮，然后将其向下锁定到位。此时即可随意操作设置。

快速、完全的诊断

只需将LFD-200夹到光纤上，指示信息流是否存在的蜂鸣声，然后在多功能LED显示屏上查看完整的状态报告：信号存在与否（在线光纤或暗光纤），信号类型（客户信息流、连续测试信号或者270 Hz、1 kHz或2 kHz调制测试信号），信号方向，2 dB（典型）范围内核心功率等。