美国JDSU FI-60光纤识别仪

产品名称	美国JDSU FI-60光纤识别仪
公司名称	北京汇信时代科技股份有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:JDSU 型号:FI-60
公司地址	河北省廊坊市固安县剑桥郡十三期
联系电话	01087669287 13146571129

产品详情

美国jdsu fi-60 带集成光功率计的光纤识别仪

jdsu fi-60 lfi能够使用户轻松检测光信号，而无需断开光缆或中断网络交通。fi-60 lfi还包括了独特的jdsu safe chektm，以确保进行安全的，多次可重复的操作，同时兼容大多数光缆类型，这样就免去了更换昂贵组件的麻烦。fi-60也可以转换为一个光功率计（opm），为您的投资带来两倍的回报，并减少携带工具的数量。

美国jdsu fi-60光纤识别仪主要特性

safechektm易拉触发系统确保与光纤光缆的可重复结合

光纤识别仪（lfi）探头支持多种光纤直径（250μm到3mm带护套光纤）

用于光功率计的耐用金属输入适配器2.5和1.25mm）

测量功率（dbm）和相对功率db）

存储和调用多100个光功率计opm）结果

美国jdsu fi-60光纤识别仪应用

快速识别光纤光缆的在线光信号而不中断网络流量

对所有单模和多模连接器进行光功率测量

可与fiberchek2tm检查和测试软件集成

创新的fi-60设计将两种必要的光纤工具集成到一个设备中

在安装、测试和故障排除过程中非故意地断开有业务的光纤通常是造成业务中断的原因之一。借助新的fi-60光纤识别仪（lfi），用户不必断开光纤或中断网络流量就可容易地检测光信号。jdsu独有的safechektm 系统确保与多种类型的光纤进行安全和可重复的结合，避免了制造昂贵模具带来的麻烦。

fi-60可方便地转换为一个光功率计（opm），为您提供双倍于投资的价值并减少了您工作时需要携带的工具数量。只需要简单地移除光纤识别仪（lfi）探头附件，连接相应的适配器（2.5或1.5mm）并插入连接器便可进行功率测量。该灵活多用的工具能够显示、存储和调用每个可选波长的光功率测量结果。用户可通过usb接口将存储的数据下载到pc 中。fi-60光纤识别仪还可连接fiberchek2，提供集成的检查、光功率（opm）测试和报告功能。

美国jdsu fi-60光纤识别仪技术参数

项 目	说 明
光纤识别仪（lfi）	
检测灵敏度	－20dbm@1310nm，－30dbm@1550nm
插入损耗	1310nm：＜0.2 db,1550nm：＜2db
检测波长	850nm 到1700nm
检测音频	270hz、330hz、1khz 及2khz
标准光纤直径范围	250um 到3mm
光功率计（opm）	
连接器输入	1.25mm 和2.5mm
测量类型	db、dbm
可检测光功率范围	－65dbm 到 + 10dbm
标准波长设置	850、980、1300、1310、1490、1550 和1625nm
波长和调制	270hz、330hz、1khz 和2khz
1300、1310、1490、1550、1625nm	-60 到+10dbm
850 和980nm	-55 到+10dbm