包装纸箱单翼跌落试验机,电动式跌落试验机

产品名称	包装纸箱单翼跌落试验机,电动式跌落试验机
公司名称	天津弗洛拉自动化科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:弗洛拉科技 型号:FLR-004 测试高度:1500mm
公司地址	天津市武清区
联系电话	022-60868160 13502078500

产品详情

包装纸箱单翼跌落试验机,电动式跌落试验机产品介绍

本机是专用于测试产品包装受到坠落之受损情况，及评估运输搬运过程时耐冲击强度。

单翼跌落试验机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验，配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪，从而能精确地给出产品跌落高度，与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。本机采用单臂双柱结构，具有电动复位、电控跌落及电动升降装置：使用方便；独有的液压缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性，单臂设置，可方便地放置产品，跌落角度冲击面与底板平面角度误差小于等于5°。

工作原理：包装纸箱单翼跌落试验机,电动式跌落试验机为产品包装后在模拟不同的棱、角、面于不同的高度跌落于地面时的情况，从而了解产品受损情况及评估产品包装组件在跌落时所能承受的堕落高度及耐冲击强度。根据产品实际情况及国家标准范围内进行改进、完善包装设计

符合标准：包装纸箱单翼跌落试验机,电动式跌落试验机符合ISO 2248，JIS Z0202-87，GB/T4857.5-92等测试标准

单翼跌落试验机技术指标

参数类型	技术规格
型　号	FLR-004单翼跌落试验机
跌落高度	300—1500mm可调
试件最大重量	0-80Kg
底板厚度	10mm
试件最大尺寸	800 x 800 x1000mm
冲击面板尺寸	1700 x 1200mm
跌落高度误差	±10mm
外形尺寸	約1700 x 1200 x 2315mm
产品重量	約300kg
试验方式	面、角、棱全方位跌落
控制方式	电动
高度误差	1%
面板平行误差	≤1度
电　源	AC380V　50HZ　1.85KWA

机台工作室环境要求

温度：5°C～+28°C[1]（24小时内平均温度≤28°C）

相对湿度：≤85%RH

供电条件 三相四线+保护地线,

电压范围：AC（380±38）V

频率允许波动范围：（50±0.5）Hz

弗洛拉科技具有多年包装纸箱单翼跌落试验机,电动式跌落试验机、纸箱纸板测试仪器试验设备研发、生产、营销经验的综合性高新技术企业，多年来坚持自主产品技术研发、持续创新、锐意进取，在技术层面上形成了显著的优势。更多详情可联系我们：022-60868160，13502078500，QQ：704473735（赵小姐）或浏览我们的网站：http://www.flora-at.com/