

# 厂家供16系统数字配线架ddf西门子数字配线架

产品名称	厂家供16系统数字配线架ddf西门子数字配线架
公司名称	慈溪市诚联电子有限公司
价格	23.00/个
规格参数	品牌:诚联 型号:CL-16DDF1
公司地址	慈溪市横河镇石堰村翁郎桥106号
联系电话	0574-63264015 15858433044

## 产品详情

数字配线架（DDF）：以系统为单位，有8,10,16,20系统。如想了解更多数字配线架的相关内容请关注慈溪市诚联电子有限公司官网：<http://www.cixicldz.com>。

16系统数字配线架特点：

- 1) 系列众多：西门子，AT&T，富士通，NEC等制式；7体等多种组合供客户选择。
- 2) 性能方面：严格的结构设计，优质的金属，非金属材料，标准镀金以及精湛，严格的工艺确保产品的性能稳定，可靠。
- 3) 管理方面：完整科学的线缆结构，无论中间走线，两侧走线，前后跳线，架间跳线均更符合顾客的使用习惯，操作更加方便。
- 4) 细节方面：完整的接地系统，多样的固定方式，90度旋转的单元体等细节完美的设计，雀斑客户使用更加方便。

16系统数字配线架技术指标：

1环境要求：

- 1) 工作温度：-5~40
- 2) 储存稳定：-25~55
- 3) 工作相对湿度： 85%（+30 ）

4) 储存相对湿度： 75%

5) 大气压力：70KPa~106KPa

2 16系统数字配线架设备机架：

1) 机架高度：2000mm，2200mm,2600mm

2) 机架材料：铝型材

3) 进缆方式：上进缆，下进缆

4) 操作方式：全方面操作

5) 机框颜色：世纪黄，电信灰

6) 接地方式：铜条

3同轴连接器：

1) 特征阻抗：75

2) 工作速率：2Mb/s，8Mb/s，34Mb/s，140Mb/s，155Mb/s（部分制式除外）

3) 绝缘电阻： $>1000M$ （500VDC）

4) 抗电强度：1000V（50HzAC）/min，不击穿，无飞弧

5) 接触电阻：外导体 2.5m（压接），内导体 10m

6) 介入损耗：0.3dB（50KHz~233MHz）

7) 回波损耗：18dB（50KHz~233KHz）

8) 回线间串音防卫度：70dB（50KHz~233KHz）

9) 拉脱力： $>50N$

10) 连接器寿命：1000次

11) 材料：黄铜，铁青铜

12) 同轴连接器镀金厚度：2um