

# 景观式垃圾中转站 水平垃圾一体机招代理加盟商

产品名称	景观式垃圾中转站 水平垃圾一体机招代理加盟商
公司名称	河南中成环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中成 型号:ZCHB-800A
公司地址	郑州市高新技术开发区翠竹街1号
联系电话	0371-56660815

## 产品详情

免费热线电话：400-003-1277

全户外型地理式垃圾转运站垃圾压缩机主要创新点：

- 1、  
全封闭智能环保垃圾转运站垃圾压缩机通过创新的结构设计，占地空间小，储存容量大，与环境协调，美观。
- 2、垃圾压缩机收集清运封闭，解决了垃圾转运站站有异味、蚊蝇孳生等二次污染难题。
- 3、  
实现智能化管理，采用遥控、刷卡、按键等方式对设备进行操作，压缩箱满时，自动报警，降低管理运营成本。
- 4、  
本产品压缩垃圾时产生的污水经自动化消毒装置处理，可达到国家三类水质排放标准，彻底改变传统垃圾站压缩污水随处排放造成的水源污染问题。
- 5、建造、使用及维修成本降低，符合建设资源节约型、环境友好型社会的发展方向。

本项目采用垃圾中转设备与传统垃圾中转站对比：

项目		传统垃圾站	全封闭智能环保垃圾转运站
1	占地面积	200-300m <sup>3</sup>	60-80m <sup>3</sup> (不建房17-21m <sup>3</sup> )
2	噪音	噪音大	无
3	污染	异味、污水、蚊蝇	无
4	主要功能	垃圾存放	垃圾存放、压缩、除臭、消毒
5	垃圾清运费	每天清运多次	每1天或2天清运一次
6	垃圾存储量	不压缩或简单压缩,存储量小	自动压缩、存储量相当于不压缩的三倍以上
7	使用寿命	7-8年	10年以上
8	除臭	无	生物、物理除臭、杀菌
9	安全隐患	火灾、疫情、二次污染	无

产品性能及技术参数：

参数名称	单位	产品型号：ZYHB-800A
		参数
箱体容积	M <sup>3</sup>	14.5

垃圾快 (长 × 宽 × 高)	mm	3850 × 1880 × 1510
垃圾快重量	T	8
压缩力	KN	400
液压系统工作压力	Mpa	16—20
电机功率	Kw	7.5—11
电源	V	380
压缩头压缩一次平均时间	S	42
投料口尺寸	mm	1480—1100
箱体最大宽度	mm	2947
地坑尺寸 (长 × 宽 × 高)	m	7 × 3.1 × 1.8
举升高度	mm	2800
配套垃圾转运车辆	8吨密封厢自卸式运输车	
适用垃圾类别	易于进料口的固体废弃物、生活垃圾等	
污水收集方式	人力板车、三轮车、小型自卸车收集等	
污水收集方式	直排或多级污水净化收集装置，污水净化后可循环利用或自动排入城市污水管网	
操作方式	有线控制和无线遥控	
消毒除臭	生物、物理除臭、杀菌	

## 设备操作流程示意图：

- 1、用垃圾手推车把垃圾倾倒在垃圾压缩机投放口中。
- 2、垃圾压缩机对投入的垃圾进行定时定量压缩。
- 3、垃圾压缩机存储满后，停止压缩，系统配置的容积传感器将仓满的信号通过远程遥测遥控系统发送信息给系统管理员，以便他及时地来转运垃圾。
- 4、运输车到后按下遥控器（或控制柜）上的“上升”按钮，这时垃圾压缩机自动会从地下升至地面，然后再按下垃圾“倾斜”按钮，压缩箱后门打开并与运输车对接，在压缩箱的两侧还会自动伸出两个电磁锁钩与运输车锁定一起，垃圾由箱内被推向运输车内。
- 5、每当垃圾投入垃圾压缩机后，消毒系统会根据垃圾量的多少以及种类进行地坑内消毒、除臭处理。
- 6、压缩垃圾时所产生的污水首先经地坑内的沉淀池沉淀，然后进入石英炭过滤器、活性炭过滤器后，进入消毒池消毒，并经水质监测达到国家三类水质以上排放标准后，再由自动抽水泵排放到城市排水管道排放。