

进口不锈钢安全阀厂家

产品名称	进口不锈钢安全阀厂家
公司名称	深圳市鼎机阀门有限公司
价格	210.00/台
规格参数	品牌:美国斯克 型号:SRKA
公司地址	深圳市龙华新区三联工业区
联系电话	0158-36553188 15817443889

产品详情

进口不锈钢安全阀厂家

美国斯克SRK不锈钢安全阀由中国深圳市鼎机阀门有限公司---电话：0755-66809089 手机：15817443889
QQ:1928728284总代理

品牌：美国斯克SRK 电话：0755-66809089 手机：15817443889 QQ:1928728284

美国斯克SRK阀门在全球市场质量最认可阀门品牌之一

概述：

采用不锈钢304或者316，卫生级316L材质的安全阀，用于储罐或者管道上，起安全泄压作用,有效保护管道、设备以及人员的安全。相对比铸钢安全阀，有更好的韧性和强度，耐酸碱，耐腐蚀。主要产品有：不锈钢304安全阀，不锈钢316安全阀，不锈钢316L安全阀，卫生级安全阀，不锈钢法兰安全阀，不锈钢螺纹安全阀，不锈钢焊接安全阀

SRK进口不锈钢安全阀|304安全阀|316安全阀|316L安全阀

多种可选择阀体材质PVC、PP、304、316L、PVDF、碳钢等

多种隔膜材质的选择FPM / PTFE / EPDM / NBR等

进口不锈钢安全阀的选用（方法一）：

确定阀型：安全阀类型的选用

使用条件 建议选用的安全阀类型

易燃、有毒气体、制冷剂，污染气体 封闭式安全阀

水蒸汽、高温气体、空气 敞开式安全阀

高压容器、安全泄放量较大 全启式安全阀

背压为大气压，背压变化量较小 常规式安全阀

背压不固定，且变化量较大 背压平衡式安全阀如波纹管安全阀

要求反应迅速 直接作用式安全阀

泄放量、口径、压力都较大，密封要求高 先导式安全阀

移动式受振动的受压设备 弹簧式安全阀

介质温度较高 带散热构件安全阀

2、确定公称压力与压力等级：根据公称压力选用适当的弹簧级别。安全阀一般在公称压力范围内按工作压力等级以便配备不同刚度的弹簧。

3、确定安全阀的排放量：这是选用安全阀最关键的问题。确定安全阀的规格是为了保证安全阀在窗口超体后，容器内压力不再继续升高，要求安全的排放量必须大于容器的安全泄放量。所以选用安全阀首先要确定安全阀需要的排放面积及其流道直径。

LIP安全阀的选用（方法二）：安全阀是一种用于受压设备，容器或管路上的自动压力释放装置。当被保护系统内的压力升高超过允许值时，阀门自动开启，排出部分多余的介质，以防止系统压力继续升高，当系统压力降低到某规定值时，阀门由能自动关闭，从而保证系统正常运行。进口不锈钢安全阀工作原理：

正常情况下，隔膜片在弹簧的压力作用下，关闭阀的通道。当系统压力超过预设压力时，在液体的压力作用下，隔膜片向后移动，管路开启，液体通过泄压管路流入排污槽或流回药箱。安全阀保持开启状态，直到系统压力回落，在弹簧力的作用下安全阀重新关闭，系统恢复到正常工作状态。

产品特征：

技术规范基本设计：API RP 520

测试：API 527

尺寸范围：DN15 ~ DN300

压力等级：1.0 ~ 32.0MPa

壳体材料：不锈钢

适用介质：气体、液体、蒸汽

操作方式：自动 设计特色 体积小，重量轻；

螺纹连接；

进口配套活接和焊接管件

整定压力偏差小，可达 $\pm 3\%$ ；

启闭压差 15%；

选用优质的弹簧钢，保证弹簧的寿命和稳定性；

平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工；

整定压力范围大:0.06 ~ 32.0MPa；

特点：结构紧凑，性能稳定, 便于安装调试反应灵敏，复现性好产品,高性价比

进口安全阀选型：

- I 根据安全阀操作压力选择合适公称压力；
- I 根据安全阀操作温度选择合适使用温度范围；
- I 根据计算出的安全阀的定压值决定弹簧或杠杆的定压范围；
- I 根据使用介质选择合适安全阀的材质和结构型式；
- I 根据安全阀泄放量选择合适的喉径。产地：美国

产品品牌：美国斯克《SRK》

美国斯克《SRK》阀门公司制造标准：国标、德标、美标。