

# 进口铸钢高温蒸汽安全阀

产品名称	进口铸钢高温蒸汽安全阀
公司名称	深圳市鼎机阀门有限公司
价格	230.00/台
规格参数	品牌:美国斯克 型号:SRKA
公司地址	深圳市龙华新区三联工业区
联系电话	0158-36553188 15817443889

## 产品详情

### 进口铸钢高温蒸汽安全阀

美国斯克SRK铸钢安全阀由中国深圳市鼎机阀门有限公司---电话：0755-66809089 手机：15817443889  
QQ:1928728284总代理

品牌：美国斯克SRK 电话：0755-66809089 手机：15817443889 QQ:1928728284

美国斯克SRK阀门在全球市场质量最认可阀门品牌之一

#### 概述：

美国斯克《SRK》微启式安全阀是一种用于无毒无害及非易燃易爆液体介质的压力管道及容器等设备作为超压保护的最终安全保护装置，该类型安全阀采用弹簧直接载荷式，螺纹连接，阀盖敞开式结构，带提升扳手。

#### 产品特征：

不锈钢安全阀安全阀产品规格：1 到16 寸

设定压力可达850 bar-g

排放温度从-268 到550

法兰压力等级从150LB至4500LB

#### 安全阀产品特点:

法兰连接，DIN和ANSI 标准法兰

螺纹连接，NPT/BSP/G标准螺纹

喷嘴和阀芯同时适用于对蒸汽、气体、液体

启闭压差 15%；

选用优质的弹簧钢，保证弹簧的寿命和稳定性；

平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工；

整定压力范围大:0.06 ~ 1.6MPa；

带提升扳手可定期检验阀门开启的灵活性；

进口铸钢安全阀的选用（方法一）：

确定阀型：安全阀类型的选用

使用条件	建议选用的安全阀类型
------	------------

易燃、有毒气体、制冷剂，污染气体	封闭式安全阀
------------------	--------

水蒸汽、高温气体、空气	敞开式安全阀
-------------	--------

高压容器、安全泄放量较大	全启式安全阀
--------------	--------

背压为大气压，背压变化量较小	常规式安全阀
----------------	--------

背压不固定，且变化量较大	背压平衡式安全阀如波纹管安全阀
--------------	-----------------

要求反应迅速	直接作用式安全阀
--------	----------

泄放量、口径、压力都较大，密封要求高	先导式安全阀
--------------------	--------

移动式受振动的受压设备	弹簧式安全阀
-------------	--------

介质温度较高	带散热构件安全阀
--------	----------

2、确定公称压力与压力等级：根据公称压力选用适当的弹簧级别。安全阀一般在公称压力范围内按工作压力等级以便配备不同刚度的弹簧。

3、确定安全阀的排放量：这是选用安全阀最关键的问题。确定安全阀的规格是为了保证安全阀在窗口超体后，容器内压力不再继续升高，要求安全的排放量必须大于容器的安全泄放量。所以选用安全阀首先要确定安全阀需要的排放面积及其流道直径。

LIP安全阀的选用（方法二）：安全阀是一种用于受压设备，容器或管路上的自动压力释放装置。当被保护系统内的压力升高超过允许值时，阀门自动开启，排出部分多余的介质，以防止系统压力继续升高，当系统压力降低到某规定值时，阀门由能自动关闭，从而保证系统正常运行。进口安全阀选型：

I 根据安全阀操作压力选择合适公称压力；

- I 根据安全阀操作温度选择合适使用温度范围；
- I 根据计算出的安全阀的定压值决定弹簧或杠杆的定压范围；
- I 根据使用介质选择合适安全阀的材质和结构型式；
- I 根据安全阀泄放量选择合适的喉径。

产品产地：美国

产品品牌：美国斯克《SRK》