

高温防静电 防静电聚酯胶带、防静电Pet胶带

产品名称	高温防静电 防静电聚酯胶带、防静电Pet胶带
公司名称	昆山瑞鑫胶带材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市车站路255号18幢
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

高温防静电防静电 防静电聚酯胶带、防静电Pet胶带

基材：PET

厚度: 0.04 0.06 0.08 (mm)

伸长率：30%

耐温性：180 30分钟无残胶

耐电压: 4,000 (Volts)

长度：33m

宽度：1200mm

以上数据皆由本公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求，请与本公司联系，我们将为您提供进一步的服务。

绿色高温胶带主要应用于：

- 1、机箱、钢化杯等高温喷涂喷粉遮蔽；
- 2、PCB板高温遮蔽；
- 3、PCB板烤锡、镀金遮蔽；

4、LED点阵块、数码管、电器LED显示面板等高温灌胶遮蔽

5、各种金属产品表面：如铝板、铝型材、铝扣板、各种不锈钢板、彩钢板、磨砂板、雪花板、拉丝板、铜板、钢板、电梯等。

6、各种涂层产品表面：如彩钢板、涂层铝板、涂层铝合金、喷涂钢板、涂层塑壳等。

7、各种塑料产品表面：如标识牌、广告牌、pc、ps、pvc板材、太阳能电池板、蓄电池塑壳、洗衣机、空调、电冰箱等。

8、各种汽车产品表面：如汽车车灯、仪表盘、汽车保险杠、汽车表面、引擎盖等。

9、各种电子产品表面：如线路板、电脑、电视机等。

10、各种石材表面：大理石、人造石等。

11、各种玻璃产品表面：如彩晶玻璃、平面玻璃、有机玻璃、钢化玻璃、玻璃幕墙等

12、各种装修家具等表面：如木门、木地板、木制家具、瓷砖、地砖等

产品特点：基材：PET胶系：亚克力胶，持久性稳定耐高温性一般，质量12-18个月
基材：PET胶系：硅胶，持久性稳定性耐高温比较好，质量18-24个月