

现货三倍频感应耐压试验装置选华顶电力

产品名称	现货三倍频感应耐压试验装置选华顶电力
公司名称	武汉华顶电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:武汉华顶电力
公司地址	武汉经济技术开发区www.whhddd.cn
联系电话	027-65383387 15926253748

产品详情

一.产品简介：

HDSF三倍频感应耐压试验装置是武汉华顶电力设备有限公司根据中国标准《GB311.1 - 97》，为满足电力系统对高压互感器倍频感应耐压试验设备的要求而设计的，变压器绕组的匝间、层间、段间及相间绝缘的纵绝缘感应耐压试验，变压器和互感器的感应耐压试验，广泛用于电力系统中的互感器，变压器，发电机等电力设备，35-220KV等级电压互感器，变压器的交流耐压试验，或变配电站进行预防性绝缘耐压试验，从绝缘强度，同时也可对电机及小型变压器的绕组进行感应试验；三倍频感应耐压试验装置采用三芯五柱结构，将铁芯工作磁通密度选择在饱和磁密以上，使开口接成三角形的次级绕组中的基波电势（正序向量）的向量和为0，而开口两端应出同相的150Hz三次谐波（零序）。

二.技术指示： 1. 输入电压380V 50Hz 正弦波 2. 输出电压500V（可根据参数定制）
150Hz 波形失真 5% 3. 输出电量3KVA 5KVA 10KVA 20KVA（可根据客户需求进行定制）

4. 空载运行时间 5分钟 5. 负载运行时间 5分钟 三.使用环境： 1.

海拔高度： 1000m 2. 环境湿度：-10 -- +40 3. 相对湿度： 95% 4.

周围无水蒸汽，腐蚀性气体及易爆炸性介质。 更多产品咨询请访问武汉华顶电力设备有限公司

<http://www.whhddd.cn>