

高温双面胶带

产品名称	高温双面胶带
公司名称	昆山义尔亿电子有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:义尔亿
公司地址	中国.昆山市庆丰西路365号
联系电话	0512-57355456 15358831456

产品详情

高温双面胶带 (0.11mm 150)

Y60为棉纸基材双面涂布耐高温丙烯酸压敏胶，复合白双面硅油纸而成。

产品构成：

--

丙烯酸胶粘剂

棉纸基材

丙烯酸胶粘剂

本白色双硅离型纸

物理参数：

项目	单位	规格	值测试方法	备注
颜色		自然色	目测	
基材克重	g/m ²	14	ASTM D-3652	± 0.001mm
总厚度	mm	0.11	ASTM D-3652	± 0.005mm
粘着力	N/25mm	13	GB/T2792-1999	

初粘力	mm	80 (14#钢球)	GB/T4852-1999
持粘力	mins	300	
耐温性		120~150	
长度	M	50	
宽度	Mm	3~1020	

产品特点：

具有环保，耐高温、高黏着力、保持力佳、耐候性强、柔软服帖，使用简单等特性。

应用领域：

广泛使用于电子，仪表，电器工艺、出口包装，纸张拼接、工艺品，卫生用品等的强粘力粘贴。

储存条件及有效期：

1.产品储存于常温，20~80%RH环境中。

2.在生产日期后12个月内使用产品，可获得最好的使用性能。

注意事项

以上诸项技术数据乃本公司采用公认可靠检验方法，经多次检验所得平均数据。但为确保正确选择与使用公司产品，请您基于欲使用对象，先行对使用目的与条件作详尽了解与试用，或通知本公司，以便为您提供更进一步说明与服务。