

检查井腾达汇泰排水压力检查井

产品名称	检查井腾达汇泰排水压力检查井
公司名称	雄县腾达塑胶制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:腾达汇泰 型号:HN1449
公司地址	雄县昝岗镇昝王庄村
联系电话	086-03125711188 15130471888

产品详情

塑料检查井有哪几部分组成

据工程师介绍，对于排水维护设施而言，塑料检查井一般由：井盖、井筒和井座三部分组成。这三部都是一次成型注塑完成。为了便于施工，适应施工现场深度，井筒可以根据需要进行深度的截取。给与施工极大的灵活性。

同时，为了保护检查井不受到路面挤压的损害，特意进行保护装置的设计：防护盖座。这样增加了检查井的安全性。

而对于检查进盖在制作上，比较灵活，只要符合《建筑小区排水用塑料检查井》CJ/T233-2006的要求就行。因此，人们就看到了有铸铁检查井盖，也有符合材料检查井盖，也有钢钎混凝土检查井盖。

在连接上，井筒，与进出水管道和井座，采用橡胶密封圈进行柔性连接。这种设计，不仅施工便捷快速，而且最主要的是密封性能极好，能够有效地防止渗漏。

塑料检查井正是通过四部分科学的配置，才形成一个完美的装置，在清洁、疏通管道上发挥着重要的作用。

塑料检查井能很好的防止检查井周围的不均匀沉降的问题，因为它能够做到的就是可以均匀沉降、抗压。在施工速度方面，塑料检查井的施工是很方便的，因为它不像砖砌井那样需要现场进行制作，而是只需要按照一定的简单的施工规范进行施工就可以了，能够大大的缩短工期。在排水排污方面，锐普塑料检查井做的很是出色，内壁光滑不但使得排水速度提高，而且还减少了后期疏通的次数，并且在后期维护的时候，安全性很有保障，因为不需要进行下井操作。

塑料检查井应用过程中应注意的问题

检查井防护盖座的设计,考虑到塑料检查井的材料性质，决定了塑料检查井的承压能力较差，有必要对井

盖的承重做特别设计。

塑料检查井井筒采用埋地塑料管，在土层中受到回填土下曳力影响，会在轴向受压。需了解埋地塑料管道的轴向承受能力。

在回填土下曳力的计算参数中，不仅要了解混凝土桩与土壤之间的摩擦系数，还要了解回填土与塑料井筒之间的摩擦系数。

要解决季节性冻土的问题，可以参照《冻土地区建筑地基设计规范》，解决季节性冻土的拉拔计算和防冻处理办法。

塑料检查井应用过程中，应考虑到上述的问题，避免检查井在日后的使用过程中出现问题，减短了使用寿命。