

梅花管,腾达汇泰,朝阳区梅花管施工

产品名称	梅花管,腾达汇泰,朝阳区梅花管施工
公司名称	雄县腾达塑胶制品有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:腾达汇泰 型号:ZD1836
公司地址	雄县昝岗镇昝王庄村
联系电话	086-03125711188 15130471888

产品详情

初次安装使用梅花管,可在铺设一段 两个人井之间的距离时 先不要回填土。用穿缆器试穿一孔或两孔,顺利穿入后,再往下段铺设,这样会更放心。

管子铺设好之后,应先用细沙或细土回填到侵没管的高度,不可使管子悬空状态,然后回填其它泥土,禁止将大石头,大的干土块砸向管子。

当管线经过受外力破坏较严重的地段时,在接孔部分用水泥混泥土包覆,以保证其安全。

七孔梅花管具有防水防潮,抗老化,使用寿命长,耐侯好的特点。由于七孔梅花管是一次性成型的一体化多孔护套管,所以施工方便,增加了预埋孔数,提高了施工速度,大大降低了工程单位的材料及施工成本。受到人们的青睐。

目前市场上的七孔梅花管主要使用在通信电缆,电信光缆网络,长途通讯线路及有线电视广播传输网络等。具有刚柔兼备,铺设工序少,施工方便,安全可靠,工程造价低等优点。主要使用在市政工程。可用于穿线、穿光缆、建筑工程。用于建筑物下地埋穿线、地下穿光缆、便于辨别光缆型号;电气电信工程。可用为各种动力电缆的保护管。工业。广泛用于化工、医药、环保等行业的穿线管等等。

梅花管采用多孔一体结构,刚度好,受力均匀。产品内壁摩擦系数小,穿缆轻快,施工简便易行。具有多个孔位,可预留管孔,提高通信孔位利用率。产品适用温度范围较大,在热带及寒冷地区均可使用。接头采用套接结构。毋需任何工具即可完成管子之间连接,便于施工和维护。梅花管使用寿命在埋深条件下大于30年以上。性能指标 管材的色泽均匀一致,颜色为白色,可根据用户要求,也可定制其他颜色。管材光滑平整,色泽均匀,不允许有变形,扭曲等缺陷。内外管壁不允许有裂纹和破损、穿孔。标记应耐久易识别。