

# 塑料井,腾达汇泰,优质塑料井价格

产品名称	塑料井,腾达汇泰,优质塑料井价格
公司名称	雄县腾达塑胶制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:腾达汇泰 型号:MT1633
公司地址	雄县昝岗镇昝王庄村
联系电话	086-03125711188 15130471888

## 产品详情

### 按工艺要求选用塑料检查井

井座规格尺寸应按设置场所、排水系统性质、管道直径、接入管道的数量、角度等因素确定。

污水检查井应采用有流槽的井座，流槽的材料应与底板相同的材料。

雨水检查井部分采用有沉泥室的井座，其位置和间距由设计确定。

井座与排水管道连接方式可采用承插连接、电热熔带或热收缩套连接、焊接。

井筒与井座的连接方式同上。

当井筒直径小于井室时，应选用收口塑料检查井。

当塑料检查井设置爬梯时，应选用带踏步的塑料检查井。

塑料检查井俗称塑料“窨井”，是设置在塑料排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水的地方或直线管段上每隔一定距离处，便于定期检查、清洁、疏通管道的排水附属构筑物。塑料检查井的井座部分大多采用的是一次性注塑成型，以异径接头、变角接头和橡胶密封圈等配件来达到改变管径及角度的连接。塑料检查井配套开发了井盖、井筒和相关配件，路面载荷通过井盖、井座作用于检查井周围，避免了路面载荷对检查井的破坏。

### 检查井的适用范围

1) 建筑小区（居住区、公共建筑区、厂区等）、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的塑料排水检查井工程的设计、施工和维护保养。

- 2) 一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工；
- 3) 抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。
- 4) 一般车道的地面荷载按汽车总重15t（后轮压5t）；消防车道的地面荷载按汽车总重30t（后轮压6t）设计。
- 5) 地下水位按地面下不高于1.0m设计；