

塑料井腾达汇泰塑料井批发

产品名称	塑料井腾达汇泰塑料井批发
公司名称	雄县腾达塑胶制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:腾达汇泰 型号:SC1261
公司地址	雄县昝岗镇昝王庄村
联系电话	086-03125711188 15130471888

产品详情

由于塑料检查井是采用柔性的连接方式并且由于自身材质的原因，所以说塑料检查井能够很好的耐酸碱腐蚀，另外还具有很好的防渗漏的功能，能够很好的保护地下水不受到二次的污染；在使用寿命方面，我们生产的塑料检查井的使用寿命一般是50年，这是传统的砖砌井以及钢筋混凝土检查井所不能比拟的，而且塑料检查井内壁采用的是光滑的设计理念，所以很少造成拥堵的现象，因此排水效率也是很好的，也方便了后期的维护。

井筒安装1、井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度，再减去井筒顶至地面的净距。当地面或路面标高难以准确确定时，井筒长度可适当预留余量。2、井筒插入井座应保持垂直。井筒插接时，不得使用重锤敲打，应采用专用收紧工具。

井盖安装1、井盖安装前应准确测量井筒的长度，切割井筒的多余部分。2、安装井盖应按检查井的输送介质性质确定，污水井盖和雨水井盖等不得混淆。3、有防护盖座的污水检查井的井筒上口还应安装内盖。4、采用C20细石混凝土现场浇捣；如需采用钢筋混凝土预制，需经结构专业另行设计。

塑料检查井的环保优势：1、传统的“砖砌井”砌筑费工、费时，而塑料检查井施工安装简便，能够大大提高施工进度，施工效率是传统“砖砌井”的5倍以上，有较好的经济效益；2、节约能源。塑料检查井主要以高分子树脂(PVC、PE、PP等)为加工原料,可节省粘土资源，符合国家可持续发展的基本国策。同时，由于采用整体预制成型，故其自身密封性能好，避免了雨水渗入污水系统的现象，降低了污水处理成本，从而节约了能源，有较好的社会效益；3、综合成本比较。传统检查井由于受制作方法所限，其井径规格均在700mm以上。塑料检查井的应用改变了此惯例，在满足使用功能的前提下，塑料检查井井径小可达200mm，因此在住宅小区使用塑料检查井会更节省材料，相应的使用成本也会更低。在后期养护中，由于塑料管材的摩擦阻力明显小于混凝土管，因此管道中的泥砂量大大减少，只需采用水冲即可满足养护要求，减少了人工掏挖疏通，大大降低了养护费用。