

自动喷砂机厂家直销 输送式自动喷砂机价格

产品名称	自动喷砂机厂家直销 输送式自动喷砂机价格
公司名称	深圳市上诚喷砂机械设备有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:上诚
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区松新工业园
联系电话	18520757076

产品详情

深圳自动喷砂机厂家直销

机器特性

A：主机：

该部分由喷砂室、吹砂（减压）室、喷枪摆动机构、喷枪、皮带输送机等组成，室体由3MM冷轧钢板焊接而成，内外表面喷塑，室体内壁衬有易于更换的保护胶皮，以保护箱体不易磨损。

主机外形尺寸：3900（L）*900（W）*2700（H）MM

喷砂室内共12支喷枪，设于输送带上部，喷枪随枪架做左右往复匀速摆动喷砂工作，对工件表面进行均匀喷砂，喷枪摆动速度采用变频调速，可调整摆动速度（0~15次/MIN范围内）；喷枪喷射角度（-90~45度内）可任意调节。

吹净室两侧设置挡尘帘，以防止粉尘外泄，另外还设置活动插板，在满足工件顺利通过喷砂室的同时，尽可能使进出口面降至最小，这样也可有效地控制粉尘的外泄。工件在喷砂室完成喷砂加工后，进入吹净室，可将工件表面的砂料吹落至喷砂斗内，循环使用。

B：喷枪

配置标准A或B型铝质喷枪，进口碳化硼喷嘴（喷嘴直径：8MM或6MM），各喷枪之间独立控制开关，压力同样采用独立式分开调节控制；采用耐磨橡胶吸砂管，管径22MM，吸砂效率高，砂料流动顺畅，不堵管。

C：分离器

该部分是机器的重要组成部分，与主机各为一体（或连为一体），能有效实现砂料的自动循环使用及自动分除尘；机体采用3MM冷轧钢，内外表面喷塑。

D：电气系统（仅供参考）

由过滤器、压力表、调压阀、电磁阀、电机及相应的管路控制组件组成。

1) 喷枪摆动电机（调速电机）功率：0.75KW，传动比：1：10；

2) 抽风电机功率：5.5KW；

3) 输送电机（调速电机）功率：0.75KW，传动比：1：140；

E：除尘系统

系统采用滤芯式除尘，保证无粉尘排泄到除尘器外，符合国家相关标准。过滤效率为99%，能充分保证减少粉尘给环境和工作人员带来的危害。

适用范围：

适合于平板类、盘类、四方体、型材及其他异形工件的喷砂加工，例如：平面不锈钢板材、并能钢板、玻璃钢板、石材、不粘锅、烤盘、多士炉、电脑机箱、功能DVD面板，笔记本、电脑主机板、电熨斗底板、装饰件、标牌徽章、通讯器材、铝板材、型材及其他异形件等。

机器特点：

1. 采用三角皮带输送工件，不会积砂，皮带速度配合喷砂工艺要求可实现变频调速；
2. 每支喷枪角度可自由调节枪架实现自动变频摇摆并可定点喷砂，灵活性强，适用性广
3. 采用先进的上旋风分离系统配置，粉尘分离效果好，喷砂效率高；
4. 采用PLC电气先进控制系统，自动化程度高，稳定性好，故障率低；
5. 喷嘴采用特制高耐磨碳化硼材料，使用寿命长；
6. 独立的布袋式除尘系统，抽尘通风效果良好；（也可选择：脉冲滤芯式除尘）
7. 磨料挥手采用螺旋输送及气力回收相结合，回收稳定行好

备注：

1、非标喷砂机订制。我们有专业的工程师设计人员可根据产品的表面喷砂要求、产品处理产量以及工作仓尺寸以及功能要求而订制，按照最佳设计方案，节约您的成本，提高产品表面处理的效率。可来电详谈。

2、喷砂房及喷砂机械及抛丸机械订制。可根据具体工件，及除尘要求，由我司多年喷砂房设计生产经验的工程师进行设计方案，可到贵司详谈。

3、如果您要咨询机械相关事宜，建议来电咨询，这样可以讲解清楚，以免网络咨询同时在线较多，会耽误您的时间，您可告之号码，我们回拨给您，节约您的咨询时间与费用

联系电话：18520757076 李经理