

碳化硅喷嘴,碳化硅喷嘴,高密市金利鑫达多图

产品名称	碳化硅喷嘴,碳化硅喷嘴,高密市金利鑫达多图
公司名称	高密市金利鑫达机械设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:金利鑫达 型号:VR1026
公司地址	山东省潍坊市高密高新技术产业开发区西李家苓芝村
联系电话	0536-2883568 13645369583

产品详情

高压清洗机喷嘴需要更换如何判断

如何判断高压清洗机碳化硅喷嘴是否需要更换呢？高压清洗机喷嘴受到高压水流冲刷，是容易被高压水磨损的部件。

(一)高压喷嘴拆下，然后拿到测试台上来进行实测，把结果和新品或目录对比，当高压喷嘴和新品差异很大时，为了不影响清洗效果，就需要及时进行更换。

(二)当高压清洗机的高压喷嘴喷出的喷雾形状发生改变，、而且还有明显的条痕以及无法正常喷雾的现象发生时，为了不影响清洗效果，就需要及时更换喷嘴。

(三)通过高压清洗机来观察，当出现压降或压升的现象产生时，压降改变代意味着高压喷嘴口严重磨损，流量增大。压升意味着高压喷嘴口出现堵塞。

(四)通过外观来观察，当高压喷嘴本体发生外力变形、熔毁、沾粘结垢、腐蚀、阻塞、磨耗等现象时，为了高压清洗机操作人员的安全就需要及时更换喷嘴。

碳化硅喷嘴清洗剂的选择标准

碳化硅喷嘴用于电厂脱硫方面，除去电厂烟气中的二氧化硫及一些污染气体，燃煤电厂的烟气和燃煤联合循环中燃气供燃气轮机燃用都有一项共同任务，即脱硫除硝(当然还有除尘)。电厂排出的不经脱硫除硝的烟气直接污染大气环境，而联合循环的燃气不经净化处理则会祸害燃气轮机的热端部件，其排气也会污染环境。而之所以选择碳化硅喷嘴而不用其他材质的喷嘴，是因为其具有高强度、高硬度、抗强烈腐蚀、剧烈磨损、耐高温等优良的性能，在恶劣的条件下有超长的使用寿命。但是碳化硅喷嘴在恶劣环境下工作时间长之后，也是需要清洗污垢的，否则影响正常喷雾。下面来讲解下如何选择清理碳化硅喷

嘴污垢的助剂。

- 1、首先选择的产品要清洗污垢的速度快，溶垢彻底。清洗剂自身对污垢有很强的反应、分散或溶解清除能力，在有限的工期内，可较彻底地除去污垢。
- 2、对清洗的碳化硅喷嘴损伤应在生产许可的限度内，对金属可能造成的腐蚀有相应的抑制措施。
- 3、清洗所用药剂便宜易得，并立足于国产化；清洗成本低，不造成过多的资源消耗。
- 4、清洗剂对生物与环境无毒或低毒，所生成的废气，废液与废渣，应能够被处理到符合国家相关法规的要求。
- 5、清洗条件温和，尽量不依赖于附着力口的强化条件，如对温度、压力、机械能等不需要过高的要求。
- 6、清洗过程不在清洗对象表面残留下不溶物，不产生新污渍，不形成新的有害于后续工序的覆盖层，不影响产品的质量。
- 7、不产生影响清洗过程及现场卫生的泡沫和异味。

碳化硅脱硫喷嘴漏水的原因：碳化硅脱硫喷嘴一旦出现漏水问题，就会影响用户的正常使用。那么，碳化硅脱硫喷嘴漏水问题是由哪些原因造成的呢？下面小编来为大家介绍一下。

- 1、碳化硅脱硫喷嘴的防水圈脱漏，防滴漏装置腐蚀，损坏；
- 2、脱硫喷嘴连接出现问题，导致密封性不好；
- 3、螺纹接口未连接完整。

其次，针对具体情况来处理。能够自己调整好的，可以先调好。因使用时间过长导致的脱硫喷嘴装置问题，可以选择更换脱硫喷嘴。我公司将以一流的质量，良好的信誉，为用户提供优良的产品与满意的服务，如果您有相关需求与疑问，欢迎咨询我们。碳化硅脱硫脱硫喷嘴的连接方式有哪些：脱硫脱硫喷嘴由耐磨、耐腐蚀、耐高温材料制成 随着脱硫脱硫喷嘴近几年的快速发展，已经被应用到各个领域。碳化硅脱硫脱硫喷嘴都有哪些连接方式呢？下面一起来了解下：脱硫脱硫喷嘴的连接方式最常见的有三种，缠绕连接、法兰连接和螺纹连接。通常，由于法兰连接需要用哈斯和金C276的材料制作螺栓螺母，成本高，所以法兰连接方式应用的不多。现在1-1/2英寸以上的脱硫脱硫喷嘴采用缠绕连接方式，1-1/2英寸以下的脱硫脱硫喷嘴采用螺纹连接方式。