

# 正阳环保科技图,冷却塔配件,冷却塔填料

产品名称	正阳环保科技图,冷却塔配件,冷却塔填料
公司名称	潍坊正阳环保科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:正阳 型号:KC1251
公司地址	山东省潍坊市安丘市新安街道关王镇驻地
联系电话	0536-4331388 13721954198

## 产品详情

山东冷却塔填料厂家，冷却塔填料厂家请找潍坊正阳环保科技有限公司，运输方便该散热填料采用粘接或悬挂式，安装简便，便于清洗，且成功解决了因大量附着积垢、自重而产生变形且变形后积垢更加严重、难于清洗的问题。填料阻燃性能好，经检测：阻燃氧指数指标大于40。结构设计有导流作用，具有良好的均匀布风效果，

该填料比普通填料耐温高、化学稳定性好、耐酸、耐碱程度高等优点，目前本厂生产聚氯乙烯(PVC)，聚丙烯(PP)两种材质填料

波材料一、性能优点 T波材料是目前国内新型的淋水填料，被广泛应用于工业塔，具有较好的热力阴力性能。二、规格 模压 T波：T25-60° 1000×500mm，机械紧固安装法。差位式正弦波填料一、性能与主要用途 差位式正弦波填料由正弦小组差而成，片与片之间凸出的锥体粘接固定，具有良好的钢度及热力性能。二、规格 外形尺寸：1000×500mm 片距：23mm 片厚：0.35-0.5mm

【产品名称】方形逆流流式冷却塔S波填料

【产品材质】聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)两种材质。

【产品颜色】黑、白色、蓝色

【适用温度】聚氯乙烯(PVC)材质淋水填料耐温60 ~ -35 ；

聚丙烯(PP)材质淋水填料耐温100 ~ -35 。

**【装配形式】** 粘结

**【包装尺寸】** 1000mm × 500mm × 100mm (长\*宽\*厚)

**【包装重量】** 17kg/个包装

**【片材规格】** 尺寸：1000 × 500mm

片距：33mm

片厚：0.35-0.4mm

**【立方容量】** 19kg/立方

**【产品特点】** 结构设计新颖、亲水面积大、散热系数大、冷却效果好、耐温差变化等特点。

**【适用范围】** 方形逆流式冷却塔