

海光HG-ST/SC/FC多模12芯束状光纤尾纤

产品名称	海光HG-ST/SC/FC多模12芯束状光纤尾纤
公司名称	济南中易华实工贸有限公司
价格	156.00/根
规格参数	品牌:海光 型号:HG-ST/SC/FC多模12芯束状光纤尾纤 插入损耗:0.2
公司地址	济南市历下区花园东路八涧堡路鲁商盛景广场B座四层
联系电话	0531-82395464,82390812 18605314668

产品详情

海光HG-ST/SC/FC多模12芯束状光纤尾纤

产品应用：

12芯束状尾纤主要用于ODF配线箱中，插头与一体化盘机构上适配器连接，尾部与光缆熔接。

产品特点：

- 1、产品材质：用高精度的二氧化锆陶瓷插芯，性能可靠；
- 2、应用场合：多用于架内连接，连接方便、经济。
- 3、产品优点：易于安装、体积小、容量大。
- 4、产品性能：插入损耗低，反射衰减高。
- 5、产品工艺：分出光纤有专用套管保护，使光纤不易被拧断或损伤，且弯曲性能好。
- 6、产品类型：连接器可配LC、FC、SC、ST等，可根据客户需求提供各种长度。

性能指标：

--

海光12芯束状尾纤性能指标测试结果

互换性试验	0.2dB	
振动试验	0.1dB(10-60Hz,1.5mm振幅)	
抗拉强度试验	0.1dB (0-15Hg拉力 , 0.9mm光纤除外)	
高温试验	0.2dB (+85 , 持续100小时)	
低温试验	0.2dB (-40 , 持续100小时)	
温度循环试验	0.2dB (-40 ~+85 , 循环5次后)	
湿度试验	0.2dB (+25 ~+65 , 相对湿度93% , 100小时后	
插拔次数	1000次	
插入损耗	0.2dB	
附加损耗	0.2B	
回波损耗	PC型	40dB
	UPC型	50dB
	APC型	60dB

应用标准：

ISO/IEC 11801:2008、ANSI/TIA/EIA568-B、YD/T1272

订购信息：

产品型号	产品描述	单位	备注
HG-LC09-B1-12P-1.5M	12芯LC型单模束状尾纤	条	长度、插头可选
HG-SC09-OM1-12P-1.5M	12芯SC型多模OM1束状尾纤	条	长度、插头可选
HG-FC09-OM2-12P-1.5M	12芯FC型多模OM2束状尾纤	条	长度、插头可选
HG-LC09-OM3-12P-1.5M	12芯LC型万兆多模束状尾纤	条	长度、插头可选