

客户至上手工板_高密手工板_瑞信彩钢板图

产品名称	客户至上手工板_高密手工板_瑞信彩钢板图
公司名称	德州市瑞信彩钢板有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:瑞信 型号:ZO1627
公司地址	山东省德州市德城区天衢工业园格瑞德路6号
联系电话	0534-2759088 13953444788

产品详情

手工彩钢复合夹芯板特点说明

手工彩钢复合夹芯板系列采用进口数控全自动机器，长度可任意调整，高精度的性能，整片板材成型为盒状，其四周均为有金属骨料，使板材坚硬、平整、不变形，安装更简便。芯材选用：石膏、岩棉、进口纸蜂窝（耐火极限超过0.45小时）；铝蜂窝、岩棉、石膏手工板耐火极限达1小时~2小时，均通过国家消防局权威检验认证，燃烧性能达到GB 8624 B1级（难燃性）。特别适用于电子、医疗洁净厂房及办公室吊顶、隔段

彩钢板尺寸规格

4

手工板的标准规格（宽度）为

1180mm

,

900mm,

应根据现场实际放样尺寸配制，若尺寸

并未达到标准尺寸的板，

我们统称为非标板，

如门头板，

这些尺寸不固定的板我们都需要提前定制。

机制板的标准规格（宽度）为

1150

950mm,

一些非标板可直接利用现场的场进行开裁。

本公司在岩棉彩钢板传统的基础上，开发了冲孔式岩彩钢板，专门为烘房、烤漆房等室内有高温作业环境需要所制作，克服了钢带传输冷媒散热的影响，能够有效地控制室内温度热量的散发,本产品板厚可制成50-150mm，有效宽度为950mm和1150mm二种板型,长度可根据客户要求定做

1. 介绍

矿物棉现在使用较多的为矿（渣）棉板、玻璃棉板、和岩棉板。

2. 分类

1) 根据产品防潮性能的不同，分为防潮板和普通板。

其中防潮板指可在相对湿度为90%以上的环境中使用的产品。

2) 根据产品吊装方式的不同，分为复合粘贴板、明暗架板、暗架板、明架板(平板、跌级板)。

3. 常用规格：

长度（mm）：600、1200、1800

宽度（mm）：300、400、600

厚度（mm）：50、100

矿物棉装：是国内目前现行的矿物棉装饰吸声板行业标准。

该标准中规定了矿物棉装饰吸声板的术语和定义、分类和标记、技术要求、实验方法、检验规则、标志和标签以及包装、运输及贮存。