

高效送风口,高效送风口,高效送风口

产品名称	高效送风口,高效送风口,高效送风口
公司名称	德州市瑞信彩钢板有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:瑞信 型号:UY1751
公司地址	山东省德州市德城区天衢工业园格瑞德路6号
联系电话	0534-2759088 13953444788

产品详情

2

液槽过滤器复检

一般来讲，

高效过滤器在出厂前都已进行检漏测试，

而且检测的重点放在

过滤纸

本身的

质量和过滤纸与框架的密封质量。

但是由于液槽过滤器的结构方式比较特殊，

有时会出现意

检测高效送风口的洁净程度：

1、高效送风口的检测方法使用主动采样与被动采样。主动采样采用过滤法与撞击法。过滤法，使一定量的空气通过一个分析用过滤器。

2、撞击法，可以采用安德森采样器，路特离心采样器，狭缝采样器。被动采样采用降落法。利用悬浮粒子想敞开的琼脂盘扩散的原理。

3、当然在科技发达的今天，用一些较精密的检测仪器也能快速的检测出来。

高效送风口的测试：

2、你可以在距离风口两倍于散流板宽度的地方多点测量，测点要像网格那样然后将风速求平均数值。这些通风口尺寸都差不多的吧。用马口铁甚至塑料板做一截比风口截面略微大一点的桶子，然后测量的时候将桶子罩在风口上然后用风速仪多点测量桶子的喷口然后计算平均数值。

3、通过洁净空调循环风机，经过高效空气过滤器、中效过滤器、初效空气过滤器，即可获得洁净空气，洁净度不同，风的流向有区别。当然也要经过新风口补充一点新风，否则人在里面很闷的。